

部门集中采购、分散采购

招 标 文 件

招标文件编号：GJZC2026GK045

标 包 编 号：GJZC2026GK045

项 目 名 称：高台县体育馆能力提升项目第三次一包

采 购 人：高台县体育运动中心

代 理 机 构：甘肃睿星达工程管理咨询有限公司



2026年09月

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 电子投标文件的格式

第四章 采购项目需求

第五章 评标办法

第六章 合同条款及格式

第七章 政府采购项目投标供应商满意度调查问卷



附件：

1. “甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”投标文件编制工具操作手册
2. “甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”技术支持联系方式

第一章 投标邀请

甘肃睿星达工程管理咨询有限公司受高台县体育运动中心委托，对高台县体育馆能力提升项目第三次一包以公开招标方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

1. 招标文件编号： GJZC2026GK045

2. 招标内容：

采购安装室内及室外电子屏、电子计分系统、更换看台区座椅、安装中央空调等配套设施设备；（具体内容详见第二部分技术要求）

3. 项目预算： 176.2974万元 标包GJZC2026GK045采购预算：176.2974万元 **最高限价：176.2974万元**

4. 投标人资格要求

（1）营业执照：投标人有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件。

（2）财务状况：1）提供上一年度财务状况报表或财务审计报告（成立不足一年的公司提供近三个月的财务会计报表，若不足三个月提供银行资信证明）；2）提供公司健全的财务会计制度；

（3）纳税证明：提供投标截止之日前6个月内任意一个月依法缴纳税收的证明材料；若新成立公司无法提供依法缴纳税收的证明和社保缴纳证明，应作出相应说明，并提供税务和社保登记证明；

（4）社保缴纳证明：提供投标截止之日前6个月内任意一个月依法缴纳社会保障资金的记录证明；若新成立公司无法提供依法缴纳税收的证明和社保缴纳证明，应作出相应说明，并提供税务和社保登记证明；

（5）无重大违法记录声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

（6）法定代表人身份证明或法定代表人授权书：法定代表人身份证明或法定代表人授权书

（7）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法失信主体名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。投标日当天，由资格审查小组根据以上要

求对各供应商信用记录进行查询，有以上行为的视为无效响应。（供应商无需在其资格证明文件中提供信用记录的查询结果）

（8）供应商诚信承诺书：供应商在提交投标文件时须提交供应商诚信承诺书；

（9）具有履行合同所必需的设备和、人员和专业技术能力：提供具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函及具有履行合同所必需的设备和、人员和专业技术能力的相关证明材料。

5. 获取招标文件的时间、地点、方式

获取招标文件的时间、地点：详见招标公告

社会公众可通过undefined公共资源交易网免费下载或查阅招标文件。拟参与undefined公共资源交易活动的潜在投标人需先在undefined公共资源交易网上注册，获取“用户名+密码+验证码”，以软认证方式登录；也可以用数字证书（CA）方式登录。这两种方式均可进行“我要投标”等后续工作。

6. 信息注册、投标须知

为了规范交易平台的业务流程以及给用户提供方便快捷的服务，凡是拟参与张掖市公共资源交易活动的招标人、招标代理机构、投标人需先在张掖市公共资源交易网上注册，使用“用户名+密码+验证码”或CA数字认证方式登录办理业务。

社会公众可通过张掖市公共资源交易网浏览公告（张掖市公共资源交易网：<https://www.zhangye.gov.cn/ggzy>）。点击“免费下载招标文件”，根据系统提示，保存电子标书文件至本地电脑；投标人浏览电子标书后，确定投标的需要登录张掖市公共资源交易电子服务系统，在系统首页最新招标项目中查询需要投标的项目或在“招标方案”-“标段（包）”中查询需要投标的标段，选中后点击“我要投标”，根据要求填写信息。

本项目的开评标活动通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”（<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>）进行，请投标人在开标时间前登录系统，下载“投标文件编制工具”、“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”和“固化后的招标文件”，并按照“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”来编制投标文件，并完成网上投标（上传已编制投标文件的文件哈希值）和开标操作，若在开标截止时间前没有网上投标（上传已编制投标文件的文件哈希值）则视为放弃投标。

7. 投标截止时间、开标时间及地点

提交投标文件截止时间：详见招标公告。

网上开标时间：2026年10月15日09时00分00秒（北京时间）

网上开标地点：张掖市公共资源交易中心不见面开标系统；

8. 公告期限

自本项目招标公告发布之日起5个工作日

9. 开标方式：

本项目通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”进行远程开标。

10. 项目联系人姓名及电话：

采购人：高台县体育运动中心

地址：高台县城关镇解放北路287号

邮编：734300

联系人：阚佩瑜

联系电话：18193622868

代理机构：甘肃睿星达工程管理咨询有限公司

地址：高台县巷道镇东湾村黎山路155号

邮编：734300

联系人：寇雪婷

联系电话：18993620696

监督单位：高台县财政局

联系人：庞莉华

联系电话：0936-6624490



第二章 投标人须知

投标人须知前附表

(本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，以前附表为准)

条款号	条款名称	说明和要求
1.1	项目名称	高台县体育馆能力提升项目第三次一包
1.1	招标文件编号	GJZC2026GK045
1.1	采购方式	公开招标
2.1	采购人	采购人：高台县体育运动中心 地 址：高台县城关镇解放北路287号 联系人：阚佩瑜 联系电话：18193622868
2.1	资金来源	其他：中央专项彩票公益金支持社会公益事业发展资金
2.2	代理机构	代理机构：甘肃睿星达工程管理有限公司 地址：高台县巷道镇东湾村黎山路155号 联系人：寇雪婷 联系电话：18993620696
4.1	投标人的资格条件	(1) 营业执照：投标人有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件。 (2) 财务状况：1) 提供上一年度财务状况报表或财务审计报告（成立不足一年的公司提供近三个月的财务会计报表，若不足三个月提供银行资信证明）； 2) 提供公司健全的财务会计制度； (3) 纳税证明：提供投标截止之日前6个月内任意一个月依法缴纳税收的证明材料；若新成立公司无

		法提供依法缴纳税收的证明和社保缴纳证明，应作出相应说明，并提供税务和社保登记证明； （4）社保缴纳证明：提供投标截止之日前6个月内任意一个月依法缴纳社会保障资金的记录证明；若新成立公司无法提供依法缴纳税收的证明和社保缴纳证明，应作出相应说明，并提供税务和社保登记证明； （5）无重大违法记录声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。 （6）法定代表人身份证明或法定代表人授权书：法定代表人身份证明或法定代表人授权书 （7）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法失信主体名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中的禁止参加政府采购活动期间方可参加本项目的投标。投标日当天，由资格审查小组根据以上要求对各供应商信用记录进行查询，有以上行为的视为无效响应。（供应商无需在其资格证明文件中提供信用记录的查询结果） （8）供应商诚信承诺书：供应商在提交投标文件时须提交供应商诚信承诺书； （9）具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力：提供具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函及具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力的相关证明材料。
5.1	联合体投标	不接受
7.1	分公司投标	不接受（除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人单位分公司的投标）

9.2	中小企业扶持政策	1. 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 2. 根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，对小型和微型企业产品的投标价格给予15.0%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 3. 投标人提供的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，享受中小企业扶持政策。供应商提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造的货物的，不享受中小企业扶持政策。 4. 投标人是联合体的，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受相关优惠政策；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 5. 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 6. 符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。 7. （1）本项目是否中小企业预留：否，预留份额为0；（2）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企
-----	----------	---

		业产品的价格给予15%的扣除；（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予15%的扣除；（4）政府采购属于节能清单和环境标志清单中的产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单和环境标志清单所列的节能和环境标志产品；（5）本项目可采用“政采贷”方式进行合同融资，有融资需求的中标(成交)供应商可登录张掖政府采购网“政采贷”业务专区进行融资咨询，登录“政府采购合同融资平台”办理业务。
9.3	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业	工业
11.1	现场踏勘（标前答疑会）	不组织
12.1	进口产品参加	不允许
14.3	招标文件的构成	加注“●”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即作无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品。
15.1	构成招标文件的其他文件	招标文件的澄清、更正及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。
19.3	备选投标方案和报价	不接受备选投标方案和多个报价。
20.1	投标保证金	不收取
24.1	投标有效期	开标后60天



25.1	电子投标文件份数	固化的电子投标文件1份和上传到甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的投标文件对应的哈希值。 注：固化的电子投标文件应包含资格证明文件和商务技术文件两部分。
25.4	电子投标文件的签署	投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章或具有法定效力的电子签章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章）。投标人的法定代表人或授权代表签字或盖章等处仅指与法定代表人或者授权代表名称相一致的签名或盖具有法定效力的个人印鉴或签字章或电子章。
26.1	电子投标文件提交方式	本项目采用网上电子投标方式，不接受投标人递交的纸质投标文件，投标人将投标文件对应的哈希值和固化的电子投标文件按招标文件要求成功上传提交到“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”。（网址： https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login ）
26.1	投标截止时间	在招标公告规定的开标时间前成功上传提交到“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”（网址： https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login ），对迟于投标截止时间提交的电子投标文件对应的哈希值将不予接受。
28.1	开标时间和地点	开标时间：2026年10月15日09时00分00秒（北京时间） 开标地点：张掖市公共资源交易中心不见面开标系统；
28.6	开标	各授权代表务必在开标、评标过程中保持甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统中“群聊”

		功能和电话畅通，否则造成的一切后果由投标人自行承担。
28.7	评标	评标委员会要求投标人提交的澄清、补正、说明(报价)等材料，投标人必须在规定的时间内在“网上评标厅”页面点击“澄清回复”按钮，进行回复提交，如不能在规定的时间内响应或提交，一切后果由投标人自行承担。
29.1	资格审查	开标后，采购人或代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。
34.1	异常低价审查规则	一、政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1. 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值的50%，即投标（响应）报价$<$全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值$\times 50\%$； 2. 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价的50%，且投标（响应）报价$<$次低报价供应商投标（响应）报价$\times 50\%$； 3. 投标（响应）报价低于采购项目最高限价的45%，即：投标（响应）报价$<$采购项目最高限价$\times 45\%$； 4. 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价明显过低，可能影响产品质量或无法诚信履约的其他情形。采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 二、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成

		本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
34.2	评标办法	综合评分法
43.1	分包履约	中标人在合同签订之前必须征得采购人同意
47.1	供应商对招标文件提出质疑的时间	供应商应在其获取招标文件之日起7个工作日内对招标文件的内容提出质疑。
48.1	采购代理服务费	双方合同约定：一包代理服务费金额为：贰万捌仟贰佰零捌元整，由中标人支付；
49.1	中标通知书领取	请中标供应商凭有效身份证明证件，在公示期后2日内到甘肃睿星达工程管理咨询有限公司领取中标通知书。
核心产品	/	
其他补充内容	1、供应商必须在张掖市公共资源交易网准确登记供应商名称、地址、联系人、联系电话及相关资质等信息，以免影响正常交易活动，如登记错误，对产生的不利因素由供应商自行承担。供应商注册成功后，登录系统在线下载电子版招标文件。请各招标代理机构、投标人（供应商）及时登录中心网站办理“用户注册”相关事宜，根据系统提示完成企业信息录入及附件资料上传。具体办理指南请参看中心网站“下载专区”主体库申报操作手册。 2、该项目采用“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-网上开评标”系统，各投标单位在参与投标时相关操作详见张掖市公共资源交易中心网站首页“下载专区”一“操作手册”→（“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统操作手册”、“甘肃省水利工程电子交易系统操作手册”、“甘肃省交通工程电子交易系统操作手册”）。注：供应商（投标人）在开标时间开始之前通过投标文件制作工具制作投标文件，并将哈希编码上传至“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交	

	易系统-网上开评标”系统，开标组织人员点击“开始开标”后，供应商(投标人)将加密的投标文件(tbsx)上传至“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-网上开评标”系统。(为保证开标顺利，各投标单位须提前做好加密的投标文件(.tbsx)，避免因网站及软件试运行等不可控因素造成无法上传等情况发生)。3、供应商在投标文件递交截止时间前应主动登录甘肃政府采购网及甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-网上开评标系统，以便及时了解相关招标信息和补充信息。如因未主动登录网站或关注信息公布栏而未获取相关信息，对其产生的不利因素由供应商自行承担。 4、投标人在参与本项目投标活动时，应严格按照财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)填写中小企业声明函，如未按其要求执行，对其产生的不利因素由投标人自行承担。 5、特别强调：(1)本项目采用网上电子投标方式，不接受供应商递交的纸质投标文件，供应商将电子投标文件(加密投标文件)成功上传提交到张掖市公共资源交易中心“甘肃省政府采购、交通工程水利工程电子交易系统-网上开评标”系统，如供应商个人问题，在开标时未及时上传加密投标文件(.tbsx)的，供应商自行承担由此导致的全部责任。(开评标系统如有疑问可与甘肃文统电子交易网络有限公司工作人员联系，联系人：李锦春，联系电话：0931-4267890) 6、本次开评标不提供资质原件，供应商在提交投标文件时须提交投标承诺书(格式自拟)其承诺内容包括：供应商具备本项目投标资格，投标文件中资格及证明材料均真实有效(所有资料均提供原件扫描件，加盖电子印章导入电子投标文件中)，如有违法行为由供应商自行承担责任。
评审过程 澄清、谈判、述标等视	投标人响应澄清答疑、谈判及询标时，将使用“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”的视频会议功能。各投标人要诚信、守时，及时响应视频会议；因投标人自身原因未响应视频会议，导致的一切损失自行承担。 投标人具体使用步骤是，投标人首先登陆“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”，在“我参与的项目”中进入网上评标厅，然后通过页面右上角“进入视频会议”按钮加入视频会议。

视频会议操作	该视频会议是由评标委员会在网上开评标系统内发起；投标人应确保在网络环境良好，且使用电脑具有音频和视频功能的情况下参与会议，以保证沟通效果。专家发起会议后，会通过短信（投标登记时填写的联系电话）和交易系统内的系统通知两种方式提醒投标人，投标人收到提醒后，应及时进入评标会议。投标人在操作过程中如遇任何技术问题，可以通过交易系统的客服获取帮助，也可通过“甘肃省公共资源交易网”的服务指南中获取该系统的操作手册。 “甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”地址：https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login
--------	---



一、总则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的货物、工程或服务采购项目。

2. 有关定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人及资金来源见投标人须知前附表。

2.2 “采购代理机构”（以下简称代理机构）。代理机构地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.3 “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “招标采购单位”系指“采购人”和“代理机构”的统称。

2.5 “招标文件”是指由代理机构发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

2.6 “电子投标文件”是指投标人根据本招标文件编制完成并向代理机构提交的全部文件。

2.7 “采购文件”是指包括采购活动记录、采购预算、招标文件、电子投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、履约证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

2.8 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）。

2.9 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）。

2.10 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）。

2.11 节能产品是指财政部 国家发展和改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）中“★”标注的品目产品。

2.12 环境标志产品是指财政部、环境保护部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）中的品目产品。

2.13 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库〔2007〕119号）。

2.14 书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。

3. 知识产权

3.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

3.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在电子投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

3.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

3.5 采购人、代理机构和评标专家对投标人提交的电子投标文件及其内容负有保密义务，未经对方书面同意，不得泄露或提供给第三人。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二條投标人参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于投标人的有关规定，有能力提供招标采购货物及服务的投标人。

4.2 符合《投标邀请》中关于投标人资格要求的规定

5. 关于联合体投标

5.1 若《投标邀请》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请》规定的投标人资格条件。并提交联合体各方的资格证明文件。

（3）联合体各方之间应当签订联合协议并在电子投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。



(4) 在公共资源交易电子服务系统“我要投标”登记时，应以联合协议中确定的主体方名义登记。主体方必须按要求填写其他联合体各方的信息。

(5) 由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

(6) 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受相关中小企业扶持优惠政策。小微企业应提供《中小企业声明函》

(7) 联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予投标须知前附表中规定的比例的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业应提供《中小企业声明函》。

(8) 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6. 关于关联企业投标

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

7. 关于分公司投标

7.1 除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人单位分公司的投标。

7.2 分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书扫描件，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

8. 关于提供前期服务的投标人

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

9. 关于实施本国产品标准政策与中小企业扶持政策

9.1 关于实施本国产品标准政策

9.1.1 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

可享受本国产品的支持政策的，供应商应按照招标文件要求对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

9.1.2 适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

9.2 关于中小企业扶持政策

9.2.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。中小企业投标应提供《中小企业声明函》。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见投标邀请和投标人须知前附表。

9.2.2 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

9.2.3 投标人提供的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，享受中小企业扶持政策。提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

9.2.4 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

9.2.5 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视为为小

型、微型企业。

9.2.6 中标投标人为中小企业的，应随中标结果同时公告其《中小企业声明函》。

9.2.7 中标投标人为残疾人福利性单位的，应随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

10. 投标费用

10.1 无论招标的结果如何，投标人应自行承担所有与招标采购活动有关的全部费用。

11. 现场踏勘

11.1 投标人应按投标人须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场踏勘。

11.2 踏勘现场的费用由投标人自己承担，踏勘期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。

11.3 采购人不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，投标人不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

12. 采购进口产品

12.1 经财政监管部门审核管理，并经进口论证后方可采购进口产品。

13. 节能产品

13.1 对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。依据品目清单和认证证书，产品属于节能产品政府采购品目清单(财库〔2019〕19号)中“★”标注的品目产品，实施政府强制采购。产品属于环境标志产品政府采购品目清单(财库〔2019〕18号)范围内的品目产品，实施政府优先采购。

二、招标文件

14. 招标文件的构成

14.1 招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- (1) 投标邀请；
- (2) 投标人须知；
- (3) 电子投标文件格式；
- (4) 采购项目需求；
- (5) 评标办法；
- (6) 合同条款及格式。

14.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

14.3 加注“●”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即作无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品。

14.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

14.5 除招标文件另有规定外，招标文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。

14.6 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求做出实质性响应的电子投标文件将被拒绝。

15. 招标文件的澄清和修改

15.1 招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响电子投标文件编制的，招标采购单位应当在投标截止时间至少15日前，通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标采购单位应当顺延提交电子投标文件的截止时间。同时在本市政府采购网、张掖市公共资源交易网上发布更正公告，并对其具有约束力。投标人应以信函、传真、电子邮件形式确认已收到修改文件，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

15.2 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知代理机构，代理机构对按要求递交的任何澄清将以书面或网上公告的形式通知所有获取招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向代理机构回函确认。未确认情况应当视为对招标文件修改的知晓，也将视为对修改内容接受的默认。对于未在电子投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。

15.3 投标人应在其获取招标文件之日起7个工作日内对招标文件的内容提出质疑，招标采购单位按规定时间答复，超过时间的质疑将不予接受。

15.4 更正公告的内容为招标文件的必要组成部分，对所有投标人均具有约束作用。

三、投标文件编制

16. 要求

16.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制电子投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其电子投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

16.2 投标人应根据招标文件的规定编制电子投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

16.3 投标人应对电子投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、代理机构核对发现有不一致或投标人无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

17. 投标语言及计量单位

17.1 投标人和招标采购单位就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的电子投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

17.2 除招标文件中另有规定外，电子投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

18. 电子投标文件格式

18.1 投标人应按招标文件中提供的电子投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起无法查询相关信息时，其后果由投标人自行承担。

18.2 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在电子投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

18.3 如投标多个包的，要求按包分别独立制作电子投标文件。

19. 投标报价

19.1 开标一览表、报价明细表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

19.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

19.3 除《采购项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，招标采购单位均将予以拒绝。

20. 投标保证金

20.1 根据《甘肃省财政厅关于进一步加大对政府采购支持中小企业力度的通知》（甘财采〔2022〕16号），本项目不收取投标保证金。

21. 投标人资格证明文件

21.1 投标人必须按照第三章第一部分投标人资格证明文件的要求提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，提供不全或不符合要求的为无效投标。

22. 技术响应文件

22.1 投标人须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的技术响应文件，作为电子投标文件的一部分。

22.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据等资料，并须提供：

（1）货物主要技术性能的详细描述；

（2）保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；

（3）逐条按招标文件的要求进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术响应表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与招标采购单位相应要求的偏离情况。

22.3 电子投标文件中，对于招标文件要求投标人提供佐证材料的参数，投标人在佐证材料中必须列出该项参数的具体数值或内容；对于招标文件未要求投标人提供佐证材料的参数，投标人在《技术响应表》的“标应答”中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求，投标人自行承担由此造成的一切后果。

23. 商务响应文件

23.1 投标人按照招标文件要求提供的有关证明文件及优惠承诺。包括但不限于以下内容：

（1）投标函；

（2）投标人及其投标产品的相关资料和业绩证明材料；

（3）商务响应表；

（4）本国产品标准的声明；

（5）中小企业有关证明材料；

（6）投标人承诺给予采购人的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的电子投标文件将作

为无效投标处理，投标人的投标行为将作为以不正当手段排挤其他投标人认定）；

（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

24. 投标有效期

24.1 投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

24.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其电子投标文件。

25. 电子投标文件的份数和签署

25.1 投标人应按“投标人须知前附表”要求提供固化的电子投标文件1份，并上传投标文件对应的哈希值，以上所有内容均为电子投标文件的组成部分。

25.2 固化的电子投标文件应保证能正常读取，否则造成的一切后果由投标人自行承担。

25.3 电子投标文件的书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删、字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的电子投标文件可能视为无效投标。

25.4 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、~~通知~~等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章或具有法定效力的电子签章，不得使用其它形式（如带有“~~专用章~~”等字样的印章）。投标人的法定代表人或授权代表签字或盖章等处仅指与法定代表人或者授权代表名称相一致的签名或盖具有法定效力的个人印鉴或签字章或电子章。

25.5 电子投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。

25.6 电子投标文件统一在“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”中编制。

26. 电子投标文件的递交

26.1 本项目采用网上电子投标方式，不接受投标人递交的纸质投标文件，投标人将固化的电子投标文件和对应的哈希值，按招标文件要求成功上传提交到“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”。对迟于投标截止时间提交的哈希值将不予接受。

26.2 本次招标不接受邮寄的电子投标文件。

27. 电子投标文件的修改和撤回

27.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的电子投标文件哈希值进行撤回，对投标文件进行补充修改，再次固化后，重新上传哈希值，以开标前最后一次上传的哈希值为准。

27.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的电子投标文件做任何修改或撤回投标。

四、开标和评标

28. 开标评标

28.1 代理机构在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，投标人须通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”参加。

28.2 开标时，采用“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”电子语音方式进行唱标，包括投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要公开的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

28.3 唱标结束后，投标人代表必须对唱标的内容进行确认。

28.4 对不同文字文本电子投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

28.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应及时提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

28.6 各授权代表务必在开标、评标过程中保持“群聊”和电话畅通，否则造成的一切后果由投标人自行承担。

28.7 评标委员会要求投标人提交的澄清、补正、说明(报价)等材料，投标人必须在规定的时间内在“网上评标厅”页面点击“澄清回复”按钮，进行回复提交，如不能在规定的时间内响应或提交，一切后果由投标人自行承担。

29. 资格审查

29.1 公开招标项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法按招标文件要求对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

30. 评标委员会

30.1 评标委员会成员由采购人代表和评标专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评标专家不得少于成员总数的三分之二。

30.2 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

30.3 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

31. 对电子投标文件的审查和响应性的确定

(1) 电子投标文件的签署、盖章：是否按招标文件要求签署、盖章

(2) 投标函、商务响应表、技术响应表：是否提供（如有一项不提供视为无效投标），是否按招标文件要求填写，如未按招标文件要求填写视为无效投标。

(3) 国家相关强制性标准：投标内容是否符合国家相关强制性标准（注：如果本项目所采购标的物没有国家相关强制性标准，评标专家对本项不进行评审。）

(4) 采购预算或最高限价：报价是否超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价

(5) 采购人不能接受的附加条件：电子投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形：1. 不同投标人的电子投标文件是否由同一单位或者个人编制； 2. 不同投标人是否委托同一单位或者个人办理投标事宜； 3. 不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或者联系人员是否为同一人； 4. 不同投标人的电子投标文件是否相互混装； 5. 不同投标人的电子投标文件是否呈规律性差异； 6. 其它无效情形。

31.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

31.3 实质上没有响应招标文件要求的电子投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的内容而使其投标成为响应性的投标。

31.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，电子投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

(1) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

(4) 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

31.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报

价，其投标将被拒绝。

31.6 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行政策功能评价，如涉及以下内容，具体标准为：

（1）评标委员会对于节能、环保产品或小型、微型企业或监狱企业的价格扣除，审核投标人填写的相关证明材料。

（2）对既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）对于非专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照投标人须知前附表规定的扣除比例，给予相应的价格扣除。

评标价=总投标报价-小型和微型企业的总投标报价×投标须知前附表规定的扣除比例

上述评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。

32. 电子投标文件的澄清

32.1 澄清有关问题。评标委员会应当要求投标人对电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、方式指派授权代表就相关问题进行澄清。

32.2 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出电子投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

32.3 澄清（说明或者补正）文件将作为电子投标文件的一部分，与电子投标文件具有同等的法律效力。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或授权代表签字或盖章。

33. 投标的比较和评价

33.1 评标委员会将按照招标文件规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

34. 异常低价审查规则和评标方法

34.1 异常低价审查规则

一、政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1. 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值的50%，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2. 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价的50%，即投标（响应）报价 $<$ 次低报价供应商投标（响应）报价 $\times 50\%$ ；

3. 投标（响应）报价低于采购项目最高限价的45%，即：投标（响应）报价 $<$ 采购项目最高限价 $\times 45\%$ ；

4. 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价明显过低，可能影响产品质量或无法诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

二、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

34.2 评标方法

34.2.1 综合评分法

（1）“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《采购项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标文件进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为投标人的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以电子投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（4）中标候选人产生办法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。电子投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

34.2.2 最低评标价法

(1) 最低评标价法，是指电子投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实中小企业有关政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

(2) 中标候选人产生办法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。电子投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

35. 其他注意事项

35.1 在开标、评标期间，投标人不得向评标委员会成员或代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

35.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人员不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

35.3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

35.4 不同投标人所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：

(1) 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行确定一个投标人参加评标，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

(2) 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

五、废标和串通投标

36. 废标的情形

36.1 招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

36.2 废标后，采购人应在甘肃政府采购网、张掖市公共资源交易网上公告，并公告废标的详细理由。

37. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(一) 不同投标人的电子投标文件由同一单位或者个人编制；

(二) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(三) 不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(四) 不同投标人的电子投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(五) 不同投标人的电子投标文件相互混装。

38. 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

六、中标

39. 中标人的确定

39.1 代理机构应当在评标结束之日后2个工作日内将评标报告送采购人。

39.2 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

39.3 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

39.4 采购人或者代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在甘肃政府采购网、张掖市公共资源交易网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

40. 中标通知书

40.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

40.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七、合同签订及履行

42. 签订合同

42.1 中标人在收到代理机构发出的《中标通知书》后，应在招标文件规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因拒绝与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定追究其法律责任。采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

42.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人电子投标文件作实质性修改。

42.3 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

43. 合同分包

43.1 未经采购人同意，中标人不得分包合同。

43.2 政府采购合同分担保履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

44. 履约保证金

44.1 若《采购项目需求》规定须提交履约保证金的，合同签订前，中标人须按照规定要求提交履约保证金。

44.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

45. 合同验收

45.1 采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

八、询问和质疑

46. 询问

46.1 投标人对政府采购活动事项和采购文件、采购结果有疑问的，可按第一章投标邀请中载明的联系方式、地址，以口头或书面形式向代理机构、采购人提出询问，代理机构、采购人将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条的规定时限做出处理和答复。

46.2 询问的内容不属于采购人委托代理机构事项的，代理机构将依法告知投标人向采购人提出询问。

47. 质疑

47.1 投标人认为招标文件、评标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十条的规定，以书面形式提出质疑。**受到损害之日为收到本招标文件之日。**

47.2 投标人提出的质疑必须符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，应当提交质疑函和必要的证明材料及法人授权委托书（原件）、营业执照（复印件）、法定代表人和授权代表身份证复印件，否则不予受理。质疑函应当包括以下内容（质疑函范本请登录中国政府采购网自行下载）：

- （1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑项目的名称、编号；
- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （4）事实依据；
- （5）必要的法律依据；
- （6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字或盖章；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

47.3 对采购需求的质疑，投标人直接向采购人提出，由采购人负责答复。

47.4 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十条，投标人对采购文件、采购过程、中标结果的质疑必须在法定的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，不接受二次质疑。

47.5 质疑的内容不属于采购人委托代理机构事项的，代理机构将依法告知投标人向采购人提出质疑。

47.6 有下列情形之一的，属于无效质疑，本项目采购代理机构或采购人不予受理：

- （1）未在有效期限内提出质疑的；
- （2）质疑未以书面形式提出，或质疑书内容不符合本须知要求的；
- （3）质疑书没有法定代表人本人签章，或未提供法定代表人签章的特别授权，或未加盖单位公章的；
- （4）未在法定的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，进行二次或多次质疑的；
- （5）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；
- （6）其它不符合受理条件的情形。

质疑文件提交地址：单位：高台县体育运动中心；联系人：阚佩瑜；联系电话：18193622868；地址：高台县城关镇解放北路287号；

九、其他规定

48. 采购代理服务费

48.1 双方合同约定：一包代理服务费金额为：贰万捌仟贰佰零捌元整，由中标人支付；

49. 中标通知书

49.1 请中标供应商凭有效身份证明证件，在公示期后2日内到甘肃睿星达工程管理咨询有限公司领取中标通知书。

50. 投标人向代理机构咨询的有关项目事项，一切以法律法规的规定和代理机构书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本单位的意见。



第三章 电子投标文件格式



封面格式

(项目名称)项目

招标文件编号:_____

包号:_____

采购人: _____

代理机构:_____

投标人名称（加盖公章）: _____

投标人详细地址: _____

投标人联系电话: _____

投标人统一社会信用代码: _____



____年____月

目录

第一部分 资格证明文件

一、	
二、	
三、	
四、	

第二部分 商务技术文件

一、	
二、	
三、	
四、	
五、	



第一部分 资格证明文件

1. 营业执照：投标人有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件。

2. 财务状况：1) 提供上一年度财务状况报表或财务审计报告（成立不足一年的公司提供近三个月的财务会计报表，若不足三个月提供银行资信证明）；
2) 提供公司健全的财务会计制度；

3. 纳税证明：提供投标截止之日前6个月内任意一个月依法缴纳税收的证明材料；若新成立公司无法提供依法缴纳税收的证明和社保缴纳证明，应作出相应说明，并提供税务和社保登记证明；

4. 社保缴纳证明：提供投标截止之日前6个月内任意一个月依法缴纳社会保障资金的记录证明；若新成立公司无法提供依法缴纳税收的证明和社保缴纳证明，应作出相应说明，并提供税务和社保登记证明；

5. 无重大违法记录声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

无违法记录声明（格式）

采购人名称：_____

本投标人现参与_____项目（招标文件编号：_____）的采购活动，在参加本政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。
特此声明。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

年 月 日

6. 法定代表人身份证明或法定代表人授权书：法定代表人身份证明或法定代表人授权书

法定代表人身份证明(法定代表人参加投标)

投标人名称：

注册号：

注册地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

经营范围： 主营： ； 兼营：

姓名： 性别： 年龄： 系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明

附：法定代表人身份证（正、反面）扫描件

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

法定代表人授权书(授权代表参加投标)

（采购人名称）：

本授权声明： （投标人名称） （法定代表人姓名、职务）授权 （被授权人姓名、职务）为我方“ ”项目（招标文件编号： ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：法定代表人身份证和授权代表身份证（正、反面）扫描件



投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

7. 信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法失信主体名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。投标日当天，由资格审查小组根据以上要求对各供应商信用记录进行查询，有以上行为的视为无效响应。（供应商无需在其资格证明文件中提供信用记录的查询结果）

8. 供应商诚信承诺书：供应商在提交投标文件时须提交供应商诚信承诺书；

9. 具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力：提供具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函及具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力的相关证明材料。

以上所有资格全部为招标文件的实质性要求，有一项不符合即为无效投标。

注：

1. 所要求提供的资格证明文件必须在每一项资料的扫描件首页或逐页加盖投标人公章。

2. 提供的扫描件不清晰、无法辨认或内容不符合规定，该内容将视为无效。

3. 资格审查的内容若有一项未提供或不符合招标文件要求，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。投标人为国家机关、事业单位、团体组织或个人的，不提供资格证明文件中的第二、三、四项内容。

4. 依法免税或不需要缴纳社会保障金的投标人，应提供相应的文件证明，复印件或原件清晰、真实、有效。

5. “投标截止日”是指投标人递交投标文件的截止日期。



第二部分 商务技术文件

(一) 投标函

投标函

_____（采购人名称）：

我方全面研究了（项目名称）的招标文件（招标文件编号），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权（姓名、职务）代表我方（投标人的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1. 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币_____万元（大写：_____）。

2. 一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后_____日内完成所采购标的物的安装、调试，并交付采购人验收、使用。

3. 我方承诺严格遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》，不会发生《政府采购法》第七十七条所列情形和《政府采购法实施条例》第七十二条所列情形，不会在投标有效期_____日内撤回投标文件。

4. 我方承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用甘肃”失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

5. 我方若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6. 如违反上述承诺，我方投标无效且接受相关部门依法做出的处罚，并承担通过“甘肃政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

7. 我方为本项目提交固化的电子投标文件（含开标一览表）1份和投标文件对应的哈希值。



8. 我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
9. 我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传 真：

日 期： 年 月 日

注：不提供此函视为无效投标。



(二)中小企业有关证明材料

以下声明函为加盖投标人单位公章的扫描件，否则不予认可。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



注意事项:

1、在政府采购项目中，供应商提供的货物、工程或服务有大型企业制造、承建或承接的，或货物制造商、工程承建商或服务承接商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

2、在混合采购项目中，按照下列情况处理：

（1）若采购人确定采购项目属性为货物，供应商提供的货物有大型企业制造的，或货物制造商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

(2) 若采购人确定采购项目属性为工程，供应商提供的工程有大型企业承建的，或工程承建商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

(3) 若采购人确定采购项目属性为服务，供应商提供的服务有大型企业承接的，或服务承接商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度年末数据，无上一年度年末数据的新成立企业可不填报。

4、若供应商在投标（响应）文件中未提供《中小企业声明函》，则不享受中小企业扶持政策，但不应认定供应商投标（响应）无效。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章): _____

日期: ____年____月____日

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（扫描件）（格式自拟）

(三)“节能产品”、“环境标志产品”证明材料

“节能产品”、“环境标志产品”证明材料

- 1. 属于财政部、国家发展改革委公布现行的《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注的政府强制采购产品，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，未提供的属于无效投标。
- 2. 其他证明材料按照招标文件要求的提供。



(四) 投标人类似项目业绩一览表

投标人类似项目业绩一览表

序号	用户单位名称	项目内容	实施地点	用户联系人及联系方式	项目起止时间	合同金额

注：
若招标文件评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应
按其要求将证明材料按顺序附后。



投标人（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日 期： 年 月 日

(五) 商务响应表

商务响应表

项目名称：

招标文件编号：

包 号：

序号	采购要求	应答	偏离说明	备注
(一) 报价要求				
(二) 服务要求				
(三) 交货要求				
(四) 付款方式				
(五) 履约保证金				
(六) 验收方法及标准				



注：

1. 条款号指项目需求书中的序号或者编号，项目需求书中标注“●”的条款，也必须在“条款号”中标注“●”。
2. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处，如：正偏离、负偏离、无偏离。
3. 投标人在《商务响应表》的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日



(六) 售后服务承诺

售后服务承诺

序号	项目	承诺内容
1	保修期内	
2	保修期后	
3	培训方案	
4	其他内容	

注：

供应商可参照以上格式和内容或由供应商自拟格式。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日



(七) 技术响应表

技术响应表

项目名称：

招标文件编号：

包 号：

项目需求书所有条款的应答			
条款号	招标要求	投标应答	偏离说明

注：

1. 条款号指项目需求书中的序号或者编号，项目需求书中标注“●”的条款，也必须在“条款号”中标注“●”。
2. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处，如：正偏离、负偏离、无偏离。
3. 对于招标文件要求投标人提供佐证材料的参数，投标人在佐证材料中必须列出该项参数的具体数值或内容；对于招标文件未要求投标人提供佐证材料的参数，投标人在《技术响应表》的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求，投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

(八) 投标产品详细配置

投标产品详细配置

项目名称:

招标文件编号:

包 号:

序号	货物名称	规格型号	详细配置及技术标准
1			
2			
3			
...			

注:

可采用表格或文字描述，格式由投标人自定。

投标人(公章):
法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日 期: 年 月 日



(九) 其它资料



(十)开标一览表

投标人名称：

项目名称：高台县体育馆能力提升项目第三次一包

招标文件编号：GJZC2026GK045

包号：GJZC2026GK045

投标人名称	总价(万元)

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

注：

- “开标一览表”必须签字或盖章，否则为无效投标，可以逐页签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。
- “开标一览表”按包分别填写。



(十一) 报价明细表

项目名称：高台县体育馆能力提升项目第三次一包

招标文件编号：GJZC2026GK045

包 号：GJZC2026GK045

单 位：万元

货物名称	品牌	数量	交货期	单价（万元）	总价（万元）	规格型号	备注

注：

1. 报价明细表中应列明报价组成的每个分项内容。

投标人（公章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期 年 月 日



第四章 采购项目需求

第一部分 商务要求

一、报价要求

1. 投标报价以人民币填列。
2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
3. 验收及相关费用按双方合同约定执行。

二、服务要求

1. 提供所投产品1年的免费上门保修，终身维修。保修期内免费更换零配件，免费线上线下技术支持服务，在接到正式通知后2小时内响应，48小时内到达现场进行检修，解决问题时间不超过72小时。保修期自验收合格之日起计算。
2. 投标人提供所投项目关于本公司的服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等（服务机构情况格式及人员数量无具体要求）。
3. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。
4. 免费提供2天以上，最终用户3人次专业技术人员的培训，直至对方专业技术人员能够独立操作。

三、交货要求

1. 交货期：合同签订后50日历天
2. 交货地点：高台县体育馆
3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。
4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

四、付款方式

合同签订后，甲方向乙方支付合同总价30%的项目款。之后，根据项目进度分次进行支付；项目验收合格后，结清所有项目款项。

五、履约保证金



是否收取:不收取。

六、验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。





高台县体育馆能力提升项目第三次一包
配套设备购置清单



工程名称：高台县体育馆能力提升项目第三次一包

序号	项目名称		规格及参数	单位	数量	单价	小计金额 (元)	备注
1. 室内东侧电子屏（4.9米*8.42米）								
1	LED屏体	室内全彩显示屏	显示尺寸：宽度≥ 8.42米，高度≥4.9米； 模组尺寸：320(W)×160（H）； ★1. 像素间距：≤1.54mm，像素密度≥422500点/平方米； 2. 封装方式：整套钢结构全部采用标准化模块化设计，平整度优良，平面水平平整度公差≤±0.5mm，钢架对角线尺寸误差≤±1mm，单元标准模组间距320mm。拆装、拼接、调校便捷，后期屏体维护、模组拆装操作空间充足，结构荷载满足LED显示屏长期承重需求，防锈防腐工艺完整； 3. 显示屏亮度：≥450cd/m2；支持0-255级灰度调节；色温：白平衡6500K±5%，1000K~20000K可调；支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失<8%；干扰光：符合GB/T36101-2018LED显示屏干扰光标准LED显示屏亮度的限值规定；刷新率：≥1920Hz，支持1920HZ至7680Hz，同时支持0~100%无极调节；对比度：≥9000:1 水平/垂直视角：≥170° ；显示屏支持不关屏热插拔抢修维护功能； ★4. 设备满足信号传输保密与信息安全要求，防止网络恶意入侵；（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件并加盖生产厂商鲜章） 5. 显示屏采用高阶PWM恒流驱动芯片，支持倍频提升技术，画面刷新率最高可提升至原帧率16倍，有效消除高速运动画面拖影与相机水波纹；电流增益调节等级不低于8位，具备大范围亮度微调能力，增益调节区间不小于10%~200%，支持逐点亮度均匀校正，保障赛事比分、高速运动视频画面稳定清晰； 6. 模组间相对错位均值≤0.1mm；平整度≤0.05mm；水平/垂直相对错位等级，Cs≤5%； ★7. 支持掉电存储功能，不丢失数据，上电自动恢复，无需重复配置； 8. 接地电阻≤1Ω ；对地漏电流≤3.5mA/㎡；盐雾试验:10级； 9. 采用黑色防眩光设计，防止眩光影响可提升视觉观感； 10. LED显示屏在满负荷工作30min后用测温计测试各可触及点温度，LED显示屏正常使用时在达到热平衡后，屏体结构的金属部分的温升应不超过35K，绝缘材料温升应不超过35K；LED显示屏画面延迟≤500ns；LED显示屏画面信噪比≥60dB； 11. 电源平均效率：按GB20943-2013附录A的规定进行，在室温下LED显示屏供电电源的功率因数不小于95%，转	㎡	41.26			

		换效率不小于86%；电气防护：LED显示屏通过过流、断路、短路、过压、欠压、超温、超负荷、断电等测试，符合相关测试要求；整屏像素失控率符合SJ/T11141-2017标准C级；$PZ \leq 1 \times 10^{-6}$区域像素失控率符合SJ/T11141-2017标准 C级；$PQ \leq 1 \times 10^{-6}$； 12. 可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号； 13. 拥有监控自检技术：可实现LED单点检测，通讯检测，温度检测，电源检测，温度监控等功能； 14. 光生物安全：在1000s（约16min）内不造成近紫外危害（EUVA），在10000s（约2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）并在10s内不造成对视网膜热危害（LR），并且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR）； 15. 冷热冲击：将LED显示屏加温到60℃再，降温到-20℃进行8h循环冷热冲击实验，符合GB4943.1-2011要求； 16. 依据CESI/TS008-2019标准，支持HDR高动态光照渲染技术； 17. 自动除湿功能：系统支持自动检测长时间没有使用屏体，将启动除湿模式30min，使屏体从10%到100%零度逐步显示，提升产品稳定性； 18. 整机阻燃符合GB/T 2408-2008；GB/T5169.16-2008；GB/T4943.1-2011；UL94-2016V-1级标准。					
2	电源	输入电压范围：额定输入电压：200-240VAC，50/60Hz 2.5A额定输出电压：5VDC，40A；纹波和噪声：$\leq 200\text{mVp-p}$；过载保护：额定负载的110~150%范围内电源保护，去载恢复正常输出；短路保护：输出端短路时电源保护，输出关断，去掉短路恢复正常输出；安全标准：符合GB4943-2011；绝缘电阻：I/P-O/P、I/P-FC、O/P-FC在500VDC条件下测试的绝缘电阻需$>100\ \Omega$。	台	130.00			
3	接收卡	1. 单卡最大带载分辨率512×512@60Hz，最多支持16组并行数据；无需转接板，单卡自带HUB75接口，更加稳定；支持亮度校正，对每个灯点的亮度进行校正，有效消除亮度差异，使整屏的亮度达到高度一致；快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用；配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果； 2. Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚地告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观地看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可； 3. 可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压； 4. 检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患； 5. 支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间；支持回读接收卡的固件程序并保存到本地； 6. RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性。	张	78			
4	长排线	90CM	根	400			

5		网线	0.6-1.0米成品	根	78			
6		视频处理系统	1. 设备符合19英寸机架式纯硬件机箱；整机背板无阻塞总线交换带宽$\geq 4160\text{Gbps}$，实现全链路视频信号无损、无压缩实时处理，保障超高清赛事画面完整输出；模块化板卡架构，单张输入业务板卡支持原生 8K 超高清信号采集，最高分辨率满足$8192 \times 2160@60\text{Hz}$、$4096 \times 2160@120\text{Hz}$，并且向下兼容所有常规高清、4K分辨率； 2. 整机规模支持不少于40路输入接口、12路输出接口；设备前面板内置不小于7英寸触摸屏； 3. 单张输出卡不少于16个图层输出，跨接口不减图层，支持图像任意开窗、叠加、漫游、无极缩放；支持图层参数设置、图层翻转、图层锁定、图层冻结等； 4. 设备支持输入板卡、输出板卡等业务类板卡热插拔功能，支持数据记忆应用，在更换板卡后无需重新配置即可恢复原始数据，输入板卡热插拔恢复时间$< 2\text{s}$，输出板卡热插拔恢复时间$< 3\text{s}$； 5. 设备支持 HDMI1.3、HDMI1.4、HDMI2.0、双链路 DVI、单链路 DVI、DP1.1、DP1.2、HD-SDI、3G-SDI、12G-SDI、VGA、CVBS、YPbPr、IP 流媒体（H.264、H.265）、多路 RJ45 网络口、HDBaseT、光纤网络、Dante 数字音频等各类音视频信号输入与调度输出，可分别对接LED显示屏控制系统与液晶拼接显示系统； 6. 支持16网口+2光口发送卡、20网口发送卡、4光口二合一输出功能，单卡最大带载支持2080万像素；光口卡支持独立模式、复制模式和主备模式三种工作模式； ★7. 支持8bit亮度精细调节，具备256档以下平滑调光能力，整屏亮度可连续无级调整，画面明暗过渡均匀无断层； 8. 采用模块化插槽扩展架构，可灵活扩容插入多块扩展子卡；扩展接口包含串行通信口、继电器控制口、红外发射口、数字I/O 口、CAN 总线、USB 接口、以太网口。串行通信口具备双向可编程收发能力，支持 RS485、RS232、CAN、I2C、1-Wire 等接口；支持红外发射，支持红外接收，支持红外控制协议；USB 接口支持即插即用，可外接蓝牙、ZigBee、WiFi 无线通信模块，实现无线终端控制； ★9. 支持通过rtsp、Onvif、GB28181等方式对接主流安防系统；单张IPC板卡支持不少于64路D1/16路200W/8路400W/4路800W解码，支持批量添加IPC；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告并加盖生产厂家鲜章） 10. 设备支持多路信号源采集上屏，单卡配置8路HDMI高清输入接口，向下兼容HDMI1.3协议标准，支持全高清视频无损采集； 11. 设备具备多路4K@60Hz 超高清信号输出处理能力；单张输出业务板卡配置不少于2路HDMI2.0输出接口；板卡支持多图层开窗、漫游叠加，单卡可同时开启不少于4路 4K@60Hz 视频图层；图层跨接口漫游调度时，总图层数量保持不变；各输出通道可独立播放互不相同的信号源画面；单接口最高输出分辨率达到$4096 \times 2160@60\text{Hz}$； 12. 支持大屏超高分底图展示应用，可设置不低于1.2亿像素背景底图点对点展示；支持不低于19200×3240像素静态/动态宣传条幅，可设置条幅字体、颜色、大小、格式、滚动速度、方向等，支持OSD字体自定义上传，不少于30种字体； 13. 设备具备独立音频信号处理能力，支持HDMI内嵌音视频解嵌，可接入外接模拟音频信号；配置3.5mm 模拟音	1	台			

			频接口，实现音频采集、传输、处理与同步输出。系统可选配多种音频业务板卡：支持 HDMI 视频配套独立音频接入板卡，同时支持凤凰端子多路音频输入输出扩展板卡；凤凰端子音频通道可自由切换单声道、双声道工作模式；系统支持大屏播放音量连续可调，具备完整的音量无级调节能力； 14. 输出支持90度倍数旋转和水平、垂直镜像功能，无需依靠显卡和软件的特殊设置，满足横拼和竖拼混合拼接、大小屏拼接、不规则拼接组合等，满足点对点显示的创意拼接场景，画面无拉伸变形；支持HDR功能、10Bit输入输出，可实现高动态范围、广色域、高对比度的显示效果；支持3D立体显示功能，实现沉浸式展示，支持XR场景控制应用；支持对账户登录验证规则、密码复杂程度规则、会话活跃时长规则以及账户登录权限规则的自定义；用户可根据实际情况按需配置期望的安全验证规则；设备支持全链路备份功能，可基于设备板卡、接口等实现主备的无感切换支持LED二合一拼接发送卡间备份。					
7	屏体外围设备	E结构	50*100（竖方管20*50加厚）	m ²	41.26			
8		三芯电源线	纯铜（国标无氧铜），分多股软线/单股硬线；软线：多股铜丝，弯折耐用；外皮绝缘：PVC 普通：耐温70℃，室内常温使用；橡胶/硅胶：耐温 105℃，烤箱、高温设备专用；额定电压：常规 300/500V（家用通用）；工业重型450/750V；阻燃等级：普通ZR阻燃，高端ZR-V0难燃。	根	130.00			
9		卡线	0.5米	根	78.00			
10		LED智能配电柜	30KW配电柜	台	1.00			
11		音箱系统	（一）调音台1台 1. 支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，CH1-CH6线路输入接口带48V幻象开关独立控制；≥4路立体声输入接口，≥4路RCA输入接口； 2. 具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入；内置≥24位DSP效果器，提供≥20种预设效果；具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子；内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 （二）音柱2只 1. 额定功率(100V)：60W；额定功率(70V)：30W，频率响应：110Hz-15KHz；喇叭单元：6.5"×2+3"×1，灵敏度≥91dB；防护等级：IP66。 （三）无线话筒1套 1. 基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能； 2. 具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用；	套	1.00			

			3. 接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯(红外发射管+对频指示灯);后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯; 4. 具有自动静音功能,麦克风跌落、抛掷时,毫秒级自动静音,避免冲击声;实时监测设备姿态,静置≥5秒静音,≥8分钟关机,无需手动干预; 5. 具有多档位混响调节功能,混响效果≥15625个,效果占比、回响延时、混响幅度调节,三种音效各具有≥25档调节方式;(提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件并加盖生产厂商鲜章) 6. 具有多频段均衡调节功能,均衡调节≥2197种,麦克风均衡器调节功能,具有高、中、低音三种调节档位,每种效果支持≥13档调节;接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏;发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏,能够显示频率信息、音频加密状态、功率档位、静音状态、电量格数信息;具有ID码防串扰功能,采用32位唯一ID码,用于接收和发射配对,收发ID码必须相同才能对码,能够有效防止相同频率的信号相互串台。					
12		机柜	机柜42U (2000mm*600mm*600mm)	套	1.00			
13	安装部分	安装调试		m²	41.26			
14		电脑	I5-13400/16G/256固态/集显/27寸	台	1.00			
			小计1					
2. 室内北侧电子屏 (5.54米*10.02米)								
1	LED屏体	室内全彩显示屏	显示尺寸: 宽度≥10.02米, 高度≥5.54米; 模组尺寸: 320 (W) × 160 (H); ★1. 像素间距: ≤1.54mm, 像素密度≥422500点/平方米; 2. 整套钢结构全部采用标准化模块化设计,平整度优良,平面水平平整度公差≤±0.5mm,钢架对角线尺寸误差≤±1mm,单元标准模组间距320mm。拆装、拼接、调校便捷,后期屏体维护、模组拆装操作空间充足,结构荷载满足LED显示屏长期承重需求,防锈防腐工艺完整; 3. 显示屏亮度: ≥450cd/m²; 支持0-255级灰度调节;色温: 白平衡6500K±5%, 1000K~20000K可调; 支持单点亮度色度校正功能,校正后亮度损失<8%; 干扰光: 符合GB/T36101-2018LED显示屏干扰光标准LED显示屏亮度的限值规定; 刷新率: ≥1920Hz, 支持1920HZ至7680Hz, 同时支持0~100%无极调节; 对比度: ≥9000:1; 水平/垂直视角: ≥170°; 显示屏支持不关屏热插拔抢修维护功能; ★4. 设备满足信号传输保密与信息安全要求,防止网络恶意入侵;(提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件并加盖生产厂商鲜章) 5. 显示屏采用高阶PWM恒流驱动芯片,支持倍频提升技术,画面刷新率最高可提升至原帧率16倍,有效消除高速	m²	55.51			

		运动画面拖影与相机水波纹；电流增益调节等级不低于8位，具备大范围亮度微调能力，增益调节区间不小于10%~200%，支持逐点亮度均匀校正，保障赛事比分、高速运动视频画面稳定清晰； 6. 模组间相对错位均值$\leq 0.1\text{mm}$；平整度$\leq 0.05\text{mm}$；水平/垂直相对错位等级，$C_s \leq 5\%$； ★7. 支持掉电存储功能，不丢失数据，上电自动恢复，无需重复配置； 8. 接地电阻$\leq 1\Omega$；对地漏电流$\leq 3.5\text{mA}/\text{m}^2$；盐雾试验:10级； 9. 采用黑色防眩光设计，防止眩光影响可提升视觉观感； 10. LED显示屏在满负荷工作30min后用测温计测试各可触及点温度，LED显示屏正常使用时在达到热平衡后，屏体结构的金属部分的温升应不超过35K，绝缘材料温升应不超过35K；LED显示屏画面延迟$\leq 500\text{ns}$；LED显示屏画面信噪比$\geq 60\text{dB}$； 11. 电源平均效率：按GB20943-2013附录A的规定进行，在室温下LED显示屏供电电源的功率因数不小于95%，转换效率不小于86%；电气防护：LED显示屏通过过流、断路、短路、过压、欠压、超温、超负荷、断电等测试，符合相关测试要求；整屏像素失控率符合SJ/T 11141-2017标准C级；$PZ \leq 1 \times 10^{-6}$区域像素失控率符合SJ/T 11141-2017标准C级；$PQ \leq 1 \times 10^{-6}$； 12. 可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号； 13. 拥有监控自检技术：可实现LED单点检测，通讯检测，温度检测，电源检测，温度监控等功能； 14. 光生物安全：在1000s（约16min）内不造成近紫外危害（EUVA），在10000s（约2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）并在10s内不造成对视网膜热危害（LR），并且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR）； 15. 冷热冲击：将LED显示屏加温到60℃再，降温到-20℃进行8h循环冷热冲击实验，符合GB4943-2011要求； 16. 依据CESI/TS008-2019标准，支持HDR高动态光照渲染技术； 17. 自动除湿功能：系统支持自动检测长时间没有使用屏体，将启动除湿模式30min，使屏体从10%到100%湿度逐步显示，提升产品稳定性； 18. 整机阻燃符合GB/T 2408-2008；GB/T5169.16-2008；GB/T4943.1-2011；UL94-2016V-1级标准；				
2	电源	输入电压范围：额定输入电压:200-240VAC, 50/60Hz 2.5A 额定输出电压: 5VDC, 40A；纹波和噪声：$\leq 200\text{mVp-p}$；过载保护：额定负载的110~150%范围内电源保护，去载恢复正常输出；短路保护：输出端短路时电源保护，输出关断，去掉短路恢复正常输出；安全标准：符合GB4943-2011；绝缘电阻：I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG在500VDC条件下测试的绝缘电阻需$>100\Omega$。	台	178.00		
3	接收卡	1. 单卡最大带载分辨率$512 \times 512 @ 60\text{Hz}$，最多支持16组并行数据；无需转接板，单卡自带HUB75接口，更加稳定；支持亮度校正，对每个灯点的亮度进行校正，有效消除亮度差异，使整屏的亮度达到高度一致；快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用；配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果；	张	93.00		

			2. Mapping功能开启, 每个箱体上会显示数字, 清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡, 直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单, 快速定位问题箱体, 再也无需再爬上爬下, 根据走线更改连屏文件即可; 3. 可以监测自身的温度和电压, 无需其他外设, 在软件上可以查看接收卡的温度和电压; 4. 检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量, 记录错误包数, 协助排除网络通讯隐患; 5. 支持5pin液晶模块, 用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间; 支持回读接收卡的固件程序并保存到本地; 6. RGB独立Gamma调节技术增加调节维度, 通过对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节, 有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题, 使画面更加真实, 提高色彩调节的灵活性。					
4		长排线	90CM	根	560.00			
5		网线	0.6-1.0米成品	根	93.00			
6		视频处理系统	1. 设备符合19英寸机架式纯硬件机箱; 整机背板无阻塞总线交换带宽$\geq 4160\text{Gbps}$, 实现全链路视频信号无损、无压缩实时处理, 保障超高清赛事画面完整输出; 模块化板卡架构, 单张输入业务板卡支持原生 8K 超高清信号采集, 最高分辨率满足$8192 \times 2160@60\text{Hz}$、$4096 \times 2160@120\text{Hz}$, 并且向下兼容所有常规高清、4K分辨率; 2. 整机规模支持不少于40路输入接口、12路输出接口; 设备前面板内置不小于7英寸触摸屏; 3. 单张输出卡不少于16个图层输出, 跨接口不减图层, 支持图像任意开窗、叠加、漫游、无极缩放; 支持图层参数设置、图层翻转、图层锁定、图层冻结等; 4. 设备支持输入板卡、输出板卡等业务类板卡热插拔功能, 支持数据记忆应用, 在更换板卡后无需重新配置即可恢复原始数据, 输入板卡热插拔恢复时间$< 2\text{s}$, 输出板卡热插拔恢复时间$< 3\text{s}$; 5. 设备支持HDMI1.3、HDMI1.4、HDMI2.0、双链路 DVI、单链路 DVI、DP1.1、DP1.2、HD-SDI、3G-SDI、12G-SDI、VGA、CVBS、YPbPr、IP流媒体 (H.264、H.265)、多路 RJ45 网络口、HDBaseT、光纤网络、Dante 数字音频等各类音视频信号输入与调度输出, 可分别对接LED显示屏控制系统与液晶拼接显示系统; 6. 支持16网口+2光口发送卡、20网口发送卡、4光口二合一输出功能, 单卡最大带载支持2080万像素; 光口卡支持独立模式、复制模式和主备模式三种工作模式; ★7. 支持8bit亮度精细调节, 具备256档以下平滑调光能力, 整屏亮度可连续无级调整, 画面明暗过渡均匀无断层; 8. 采用模块化插槽扩展架构, 可灵活扩容插入多块扩展子卡; 扩展接口包含串行通信口、继电器控制口、红外发射口、数字 I/O 口、CAN 总线、USB 接口、以太网口。串行通信口具备双向可编程收发能力, 支持 DMX512 灯光控制协议; USB 接口支持即插即用, 可外接蓝牙、ZigBee、WiFi 无线通信模块, 实现无线终端控制; ★9. 支持通过rtsp、Onvif、GB28181等方式对接主流安防系统; 单张IPC板卡支持不少于64路D1/16路200W/8路400W/4路800W解码, 支持批量添加IPC; (投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂	台	1.00			

			商鲜章) 10. 设备支持多路信号源采集上屏, 单卡配置8路HDMI高清输入接口, 向下兼容 HDMI1.3协议标准, 支持全高清视频无损采集; 11. 设备具备多路4K@60Hz 超高清信号输出处理能力; 单张输出业务板卡配置不少于2路 HDMI2.0输出接口; 板卡支持多图层开窗、漫游叠加, 单卡可同时开启不少于4路4K@60Hz视频图层; 图层跨接口漫游调度时, 总图层数量保持不变; 各输出通道可独立播放互不相同的信号源画面; 单接口最高输出分辨率达到 4096×2160@60Hz ; 12. 支持大屏超高分底图展示应用, 可设置不低于1.2亿像素背景底图点对点展示; 支持不低于19200x3240像素静态/动态宣传条幅, 可设置条幅字体、颜色、大小、格式、滚动速度、方向等, 支持OSD字体自定义上传, 不少于30种字体; 13. 设备具备独立音频信号处理能力, 支持HDMI内嵌音视频解嵌, 可接入外接模拟音频信号; 配置3.5mm模拟音频接口, 实现音频采集、传输、处理与同步输出。系统可选配多种音频业务板卡: 支持 HDMI 视频配套独立音频接入板卡, 同时支持凤凰端子多路音频输入输出扩展板卡; 凤凰端子音频通道可自由切换单声道、双声道工作模式; 系统支持大屏播放音量连续可调, 具备完整的音量无级调节能力; 14. 输出支持90度倍数旋转和水平、垂直镜像功能, 无需依靠显卡和软件的特殊设置, 满足横拼和竖拼混合拼接、大小屏拼接、不规则拼接组合等, 满足点对点显示的创意拼接场景, 画面无拉伸变形; 支持HDR功能, 10bit输入输出, 可实现高动态范围、广色域、高对比度的显示效果; 支持3D立体显示功能, 实现沉浸式展示, 支持XR场景控制应用; 支持对账户登录验证规则、密码复杂程度规则、会话活跃时长规则以及账户登录时限规则的自定义; 用户可根据实际情况按需配置期望的安全验证规则; 设备支持全链路备份功能, 可基于设备板卡、接口等实现主备的无感切换支持LED二合一拼接发送卡间备份。					
7	屏体 外围 设备	E结构	50*100 (竖方管20*50加厚)	m²	55.51			
8		三芯电源线	纯铜 (国标无氧铜) 分多股软线/单股硬线; 软线: 多股铜丝, 弯折耐用; 外皮绝缘: PVC 普通: 耐温 70℃, 室内常温使用; 橡胶/硅胶: 耐温105℃, 烤箱、高温设备专用; 额定电压: 常规300/500V; 工业重型: 450/750V 阻燃等级: 普通ZR阻燃, 高端: ZR-V0难燃。	根	178.00			
9		卡线	0.5米	根	93.00			
10		LED智能配电柜	30KW配电柜	台	1.00			
11		音箱系统	(一) 数字功放1台 1. 功放采用D类放大电路, 要求内置开关电源; 设备应采用1U高度19英寸机箱设计; 2. 具有≥1通道欧式端子平衡输入, ≥1通道欧式端子输出。具有≥1通道数字功率放大器, 额定功率输出≥240W, 具备≥1路100V或4-16Ω 输出端子接线扬声器; 支持故障输出功能, 可远程监控功放设备工	套	1.00			

			作状态；设备内置≥1通道独立电源供电功能；支持短路、过载、过热保护功能。 （二）音柱2只 1. 额定功率(100V)：60W；额定功率(70V)：30W，频率响应：110Hz-15KHz；喇叭单元：6.5"×2+3"×1，灵敏度≥91dB；防护等级：IP66。 （三）无线话筒1套 1. 基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能； 2. 具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用； 3. 接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯； 4. 具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预； 5. 具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式；（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件并加盖生产厂商鲜章） 6. 具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节； 7. 接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息； 8. 具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。					
12	安装部分	安装调试		m²	55.51			
13		电脑	I5-13400/16G/256固态/集显/27寸	台	1.00			
			小计2					
3. 室内西侧电子屏（0.74米*8.42米）								
1	LED屏体	室内全彩显示屏	显示尺寸：宽度≥8.42米，高度≥0.74米；模组尺寸：320（W）×160（H）； ★1.像素间距：≤1.54mm，像素密度≥422500点/平方米；	m²	6.23			

		2. 整套钢结构全部采用标准化模块化设计，平整度优良，平面水平平整度公差$\leq \pm 0.5\text{mm}$，钢架对角线尺寸误差$\leq \pm 1\text{mm}$，单元标准模数间距320mm。拆装、拼接、调校便捷，后期屏体维护、模组拆装操作空间充足，结构荷载满足LED显示屏长期承重需求，防锈防腐工艺完整； 3. 显示屏亮度：$\geq 450\text{cd}/\text{m}^2$；支持0-255级灰度调节；色温：白平衡$6500\text{K} \pm 5\%$，$1000\text{K} \sim 20000\text{K}$可调；支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失$< 8\%$；干扰光：符合GB/T36101-2018LED 显示屏干扰光标准 LED 显示屏亮度的限值规定；刷新率：$\geq 1920\text{Hz}$，支持1920Hz至7680Hz，同时支持0~100%无极调节；对比度：$\geq 9000:1$；水平/垂直视角：$\geq 170^\circ$；显示屏支持不关屏热插拔抢维修维护功能； ★4. 设备满足信号传输保密与信息安全要求，防止网络恶意入侵；（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件并加盖生产厂商鲜章） 5. 显示屏采用高阶PWM恒流驱动芯片，支持倍频提升技术，画面刷新率最高可提升至原帧率16倍，有效消除高速运动画面拖影与相机水波纹；电流增益调节等级不低于8位，具备大范围亮度微调能力，增益调节区间不小于10%~200%，支持逐点亮度均匀校正，保障赛事比分、高速运动视频画面稳定清晰； 6. 模组间相对错位均值$\leq 0.1\text{mm}$；平整度$\leq 0.05\text{mm}$；水平/垂直相对错位等级，$C_s \leq 5\%$； ★7. 支持掉电存储功能，不丢失数据，上电自动恢复，无需重复配置； 8. 接地电阻$\leq 1\Omega$；对地漏电流$\leq 3.5\text{mA}/\text{m}^2$；盐雾试验:10级； 9. 采用黑色防眩光设计，防止炫光影响可提升视觉观感； 10. LED显示屏在满负荷工作30min后用测温计测试各可触及点温度，LED显示屏正常使用时在达到热平衡后，屏体结构的金属部分的温升应不超过35K，绝缘材料温升应不超过35K；LED显示屏画面延迟$\leq 500\text{ms}$；LED 显示屏画面信噪比$\geq 60\text{dB}$； 11. 电源平均效率：按GB20943-2013附录A的规定进行，在室温下，LED显示屏供电电源的功率因数不小于95%，转换效率不小于86%；电气防护：LED显示屏通过过流、断路、短路、过压、欠压、超温、超负荷、断电等测试，符合相关测试要求；整屏像素失控率符合SJ/T 11141-2017标准C级；$PZ \leq 1 \times 10^{-6}$区域像素失控率符合SJ/T11141-2017标准 C级；$PQ \leq 1 \times 10^{-6}$； 12. 可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号； 13. 拥有监控自检技术：可实现LED单点检测，通讯检测，温度检测，电源检测，温度监控等功能； 14. 光生物安全：在1000s（约16min）内不造成近紫外危害（EUVA），在10000s（约2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）并在10s内不造成对视网膜热危害（LR），并且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR）； 15. 冷热冲击：将LED显示屏加温到60°C再，降温到-20°C进行8h循环冷热冲击实验，符合GB4943.1-2011要求； 16. 依据CESI/TS008-2019标准，支持HDR高动态光照渲染技术； 17. 自动除湿功能：系统支持自动检测长时间没有使用屏体，将启动除湿模式30min，使屏体从10%到100%零度逐步显示，提升产品稳定性；				
--	--	--	--	--	--	--

			18. 整机阻燃符合GB/T2408-2008; GB/T5169.16-2008; GB/T4943.1-2011; UL94-2016V-1级标准。					
2		电源	输入电压范围: 额定输入电压:200-240VAC, 50/60Hz 2.5A额定输出电压: 5VDC, 40A; 纹波和噪声: ≤200mVp-p; 过载保护: 额定负载的110~150%范围内电源保护, 去载恢复正常输出; 短路保护: 输出端短路时电源保护, 输出关断, 去掉短路恢复正常输出; 安全标准: 符合GB4943-2011; 绝缘电阻: I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG在500VDC条件下测试的绝缘电阻需 >100Ω。	台	18.00			
3		接收卡	1. 单卡最大带载分辨率512×512@60Hz, 最多支持16组并行数据; 无需转接板, 单卡自带HUB75接口, 更加稳定; 支持亮度校正, 对每个灯点的亮度进行校正, 有效消除亮度差异, 使整屏的亮度达到高度一致; 快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节, 快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线, 调节过程中即时生效, 简单易用; 配合支持3D功能的独立主控, 在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能, 并设置3D参数, 使画面显示3D效果; 2. Mapping功能开启, 每个箱体上会显示数字, 清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡, 直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单, 快速定位问题箱体, 再也无需再爬上爬下, 根据走线更改连屏文件即可; 3. 可以监测自身的温度和电压, 无需其他外设, 在软件上可以查看接收卡的温度和电压; 4. 检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量, 记录错误包数, 协助排除网络通讯故障; 5. 支持5pin液晶模块, 用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间; 支持回读接收卡的固件程序并保存到本地; 6. RGB独立Gamma调节技术增加调节维度, 通过对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节, 有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题, 使画面更加真实, 提高色彩调节的灵活性。	张	13.00			
4		长排线	90CM	根	50.00			
5		网线	1.0米成品	根	13.00			
6		异步盒	1. 支持6路千兆网口输出, 支持显示屏输出画面缩放。宽度范围64-4096, 高度范围64-1920, 最大带载390w, 支持自由走线, 摆脱矩形带载限制; 2. 硬件配置: 4核A55 ARM处理器 主频1.8GHz; 板载2G运行内存, 32G内部存储空间; 2路HDMI1.3输入, 1路HDMI1.3预监输出; 支持2路音频输出, 1xSPDIF数字音频输出接口, 1x3.5mm音频输出; 支持3路USB2.0输入, 用于多媒体播放和功能扩展; 支持一路千兆以太网控制, 支持TCP/IP协议, 一路RS232串口, 对接中控设备, 一路传感器接口; 3. 集成一路继电器, 可以用于连接固态继电器, 方便进行LED显示屏电源管理; 4. 双WIFI模式, 同时支持WiFi AP 和WIFI STA两种模式; 5. 支持多种播控方式: -U盘播放: 可即插即播或拷贝播放, 支持HEVC/H265./H264等主流编码格式的4K高清视频解码;	台	1.00			

			-手机APP智能操控：可通过手机安装APP应用，实现节目制作发布和显示屏控制； -遥控器播控：可在显示屏上进行本地节目播控及简单的节目制作； 6. 系统支持主流文本、图片、视频格式；如：PPT、Word、Excel、JPG、PNG、GIF、AVI、MP4等； 7. 支持Type-c接口/USB接口投屏器，支持多平台终端投屏（包括Windows、Mac OS、IOS、Android系统，最多9路无线投屏画面同时显示），配合终端APP可实现无线投屏控制：镜像反控、无线快照、无线发言；支持通过遥控器进行音量调整、亮度调整、输入源切换等操控；支持遥控器AI语音控制，集成丰富的语音控制指令，轻松实现屏幕控制；支持红外待机唤醒，待机进入低功耗模式，实现待机功耗小于0.5w；支持蓝牙5.0，可兼容蓝牙遥控器、蓝牙鼠标、蓝牙键盘、蓝牙音响等；基于Android11定制的桌面UI系统，可添加第三方APP应用； 8. 系统支持预设画面模式切换，包含标准模式、会议模式等4种效果模式；也可针对每一种模式通过手动调节“亮度”、“饱和度”、“对比度”、“色温”、“色调”来改变屏幕显示效果； 9. 支持手机端APP扫码 或者手动获取配置文件参数下发进行屏体点亮；支持手机APP手动或者拍照完成显示屏连接；支持手机APP手动和拍照完成显示屏亮暗线校正； 10. 支持逐点亮色度校正； 11. 支持手机端 APP 远程进行节目编辑和下发，同时支持音量、亮度、视频源等屏体控制； 12. 支持屏精灵云端系统需支持集群式部署，易于横向扩展；屏精灵云端管理平台无需单独安装客户端，可实现随时随地访问，融合实现：媒体管理、用户管理、角色管理、工作组管理、媒体审批、节目管理、播放设备管理、播放日志管理； 13. 支持云端屏老板控制管理，平台无需单独安装客户端可实现随时随地访问，融合实现：企业信息管理、角色权限管理、显示屏管理、配置文件管理、售前方案配置、画面监控、配置/维护显示屏信息、显示屏故障定位及恢复。					
7	屏体外围设备	E结构	50*100（竖方管常规）	m²	6.23			
8		三芯电源线	纯铜（国标无氧铜）分多股软线/单股硬线；软线：多股铜丝，弯折耐用；外皮绝缘：PVC普通：耐温70℃，室内常温使用；橡胶/硅胶：耐温105℃，烤箱、高温设备专用；额定电压：常规300/500V；工业重型：450/750V阻燃等级：普通ZR阻燃，高端：ZR-V0难燃。	根	18.00			
9		卡线	0.5米	根	13.00			
10		LED智能配电柜	10KW配电柜	台	1.00			
11		音箱系统	蓝牙，USB接口，SD卡，带遥控，功率60W，灵敏度93+3db，频响45-18KHZ。	套	1.00			
12	安装部分	安装调试		m²	6.23			
			小计3					

4. 室外电子屏（0.74米*9.06米）

1	LED屏体	户外电子显示屏	像素封装SMD1921；像素间距（mm）5；模组分辨率（W×H） 64X32=2048；模组尺寸（mm）320（W）×160（H）×18（D）；模组重量（kg）0.49±0.02；模组输入电压 4.5V/5V；模组最大功耗（W）≤45；电源带载量（40A）4块；	㎡	6.70			
2		电源	输入电压范围：额定输入电压：200-240VAC，50/60Hz 2.5A额定输出电压：5VDC，40A；纹波和噪声：≤200mVp-p；过载保护：额定负载的110~150%范围内电源保护，去载恢复正常输出；短路保护：输出端短路时电源保护，输出关断，去掉短路恢复正常输出；安全标准：符合GB4943-2011；绝缘电阻：I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG在500VDC条件下测试的绝缘电阻需 >100 Ω。	台	28.00			
3		接收卡	1. 单卡最大带载分辨率512×512@60Hz，最多支持16组并行数据；无需转接板，单卡自带HUB75接口，更加稳定；支持亮度校正，对每个灯点的亮度进行校正，有效消除亮度差异，使整屏的亮度达到高度一致；快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用；配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果； 2. Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可； 3. 可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压； 4. 检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患； 5. 支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间；支持读取接收卡的固件程序并保存到本地； 6. RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性。	张	7.00			
4		长排线	90CM	根	50.00			
5		网线	1.0米成品	根	7.00			
6		异步盒	支持H265支持4k@60Hz，支持1080P视频硬解码；支持1路输出网口，支持65万点带载能力，极限宽高:2048。超长屏极限宽度:8192，极限高度:2048(单网口带载在65W像素内)；支持千兆有线网络线、wifi、4G及以上；支持 wifi 双开（AP、STA 同时工作）模式；支持 4G及以上联网功能；支持 USB-A、USB-B 接口，支持U盘节目播放，U盘扩容。	台	1.00			
7		屏体外围 E结构	50*100（竖方管常规）	㎡	6.70			
8		三芯电源	纯铜（国标无氧铜）分多股软线/单股硬线；软线：多股铜丝，弯折耐用；外皮绝缘：PVC普通；耐温70℃，室	根	28.00			

		线	内常温使用；橡胶/硅胶：耐温105℃，烤箱、高温设备专用；额定电压：常规300/500V；工业重型：450/750V 阻燃等级：普通ZR阻燃，高端：ZR-V0难燃。					
9		卡线	0.5米	根	7.00			
10		LED智能配 电柜	10KW配电柜	台	1.00			
11		音箱系统	蓝牙，USB接口，SD卡，带遥控，功率60W，灵敏度93+3db，频响45-18KHZ。	套	1.00			
12	安装部分	安装调试		m²	6.70			
			小计4					
5. 电子计分系统								
1	电子计分 系统	篮球场电 子计分系 统	1:篮球体育软件 运行环境：标识显示：Windows7及以上操作系统；清单组成：软件安装包和加密狗；支持球类：篮球（篮球3V3）、支持扩展羽毛球、乒乓球、网球、足球(5人制)、排球（沙滩排球）等；显示内容：大屏上可显示比分、赛队、队徽、队员信息、以显示内容及犯规、暂停、换人操作的指示。显示比赛时间暂停时间以及进攻倒计时功能；分辨率：可根据LED大屏的分辨率来调制画面显示的大小；规则：标识说明软件符合国际比赛规则，篮球支持多种规则可选CBA、FIBA、NBA、FIBA3*3、以及自定义比赛规则，其余球类规则支持自定义；备份：数据自动备份，如遇电脑故障或断电，重启后即恢复先前画面；成绩：成绩公告表、名次公告表；信息导入：球员信息一键导入，支持比赛数据一键导出；同步联动：可与现场软件，硬件设备同步联动；队员名字输入可根据队员序号任意排序；报名与编排：可与局域网内的报名编排计算机同步数据。 2: 联机打分控制器 运行环境：嵌入式操作系统供电；标识显示：AC100V-240V或DC5V；通讯方式：有线和无线；整机功率：标识显示：整机功率≤5W；显示界面：全彩液晶显示接口：USB、无线Lora 433、比赛计时手柄、进攻计时手柄、讯响器接口；支持球类：篮球（篮球3V3），规则：满足国际篮联要求，支持CBA, FIBA, NBA, FIBA3*3规则预设，支持自定义规则；按键布局：控制台采用人性化按键布局，用区域和颜色区分功能按键；功能按钮：两队独立的加分、减分、犯规、暂停、球权按键，并独立进攻计时操作区和比赛计时操作区；备份：数据自动备份，如遇突然断电，重启后即恢复断电前数据；进攻计时手柄：独立进攻计时手柄，带秒+、秒-、14秒/24秒复位、显/隐和启动暂停键；比赛计时手柄：独立比赛计时手柄，带秒+、秒-、上一节、下一节、显/隐和启动暂停键；扩展：可扩展WIFI连接功能（一备一用）。 3: 24秒进攻计时器 结构：钣金结构加全息点阵屏，供电：标识显示：AC200V-240V；传输方式：无线传输方式且传输距离≥300米，产品结构及显示部分：产品结构是高强度钣金结构外加喷塑处理，显示部分为高强度全息点阵单元防砸、防	套	1.00			

		踩；灯带模拟：虚拟灯带功能，在计时器显示区域显示比赛时间结束和进攻时间结束的灯带指示功能；内容：正计时倒计时比赛时间、24秒时间（进攻时间含14秒功能），比赛计时五位显示，精度为0.1秒；亮度：亮度调节功能，实现10级亮度调节，可以用于户内外；刷新率：标识显示：2000HZ超高刷新频率（保证使用中拍摄不闪烁）；接口：计时器预留多种接口（串口、WiFi等）；直播：演示显示：可以和所有直播平台实现数据对接；同步联动：可与现场计时计分软件、记分牌等设备同步联动；掉电保护：任意情况下断电可自动保存数据；比赛计时：应支持比赛计时时间修改，支持一键赛时修正；进攻计时：应支持进攻计时时间修改，支持一键赛时修正（两台）。 4：三面犯规显示器 结构：钣金结构加全息点阵屏。供电：标识显示：AC200V-240V。安全接地及保护：产品带保护接地和短路保护标识；传输方式：无线传输方式且传输距离≥300米；产品结构及显示部分：产品结构是高强度钣金结构外加喷塑处理，显示部分为高强度全息点阵单元防撞；刷新率：标识显示：1000HZ超高刷新频率；显示：显示主队或客队犯规次数（在接近犯满时颜色由绿到黄到红变化）、换人、暂停、球权拥有情况。控制器界面：标识显示：2.4寸全彩液晶屏。控制：可以手动、自动操作，自动时与打分控制台联动。直播：可以和所有直播平台实现数据对接；同步联动：可与现场软件，硬件设备同步联动。数据保护：断电可保存数据。 5：专业讯响器 显示：可根据比赛要求，鸣笛以作提示，同时具有声光提示功能；控制方式：外接按钮控制/打分台联动制；声音提示：标识：双音提示≥130dB；同步联动：可与现场软件，硬件设备同步联动；用途：篮球比赛过程中，用来提示暂停、换人、犯规次数已满等情况时使用。 6：1.8米计时记分牌 结构：钣金结构加全息点阵屏；供电：标识显示：AC200V-240V或DC5V；安全接地及保护：产品带保护接地和短路保护标识；传输方式：无线传输方式且传输距离≥300米；产品结构及显示部分：产品结构是高强度钣金结构外加喷塑处理，显示部分为全息点阵单元防撞防踩；灯带模拟：虚拟灯带功能，在计时器显示区域显示比赛时间结束和进攻时间结束的灯带指示功能；显示内容：两队队名、比赛节数、比赛时间倒计时、24秒倒计时、比分、球权、犯规、暂停；亮度：亮度调节功能，实现10级亮度调节，可以用于户内外；刷新率：标识显示：500HZ超高刷新频率（保证使用中拍摄不闪烁）；翻页加分：球队加分时有翻页加分效果；队名滚动显示：当队名字数过长时，通过滚动显示；接口：计时器预留多种接口（串口、WiFi、蓝牙等）；直播：演示显示：可以和所有直播平台实现数据对接；同步联动：可与现场计时计分软件，硬件设备同步联动；小程序功能：通过蓝牙连接小程序实现比赛操作及队名广告编辑；掉电保护：任意情况下断电可自动保存数据；显示时间范围：应能显示0至99分59秒；最小分度值s：0.1；比赛计时：应支持比赛计时时间修改，支持一键赛时修正；进攻计时：应支持进攻计时时间修改，支持一键赛时修正，进攻倒计时小于5秒，精确到0.1秒显示；用途：用于球类比赛中记录两队的的数据。				
--	--	---	--	--	--	--

			7. 球权显示器 控制：可以手动、自动操作，自动时与打分控制台联动；同步联动：可以与现场软件，硬件设备同步联动。 8. 篮板灯带 主要功能：与篮球24秒显示器同步。在比赛节时间到后自动亮红灯提示。在24秒时间到后自动亮黄灯提示； 9. 无线数据收发器 用于无线接收计时计分数据； 10. 设备箱 用于存放控制器、线缆等； 11. 六类网线 六类网线； 12. 电源线缆 RVV3*2.5mm电源线缆； 13. 镀锌线管 JDG25镀锌线管；					
			小计5					
6. 座椅更换								
1	座椅	看台区座椅更换	1. 座椅整体尺寸（宽×深×背高）410mm×470mm×330mm，允许偏差±2mm；壁厚≥4mm； 2. 表面无明显凹陷、气泡、缩痕，表面凹凸差≤0.5mm；表面色泽色差，无明显色差、色花、掉色现象，色差ΔE≤2.1；镜面保光率20°≥92%、60°≥94%、85°≥99%；表面无裂纹、划痕、杂质，毛边≤0.2mm，无毛刺；无明显熔接痕；椅面设有渗水孔，椅面不积水，积水可快速排净；使用寿命>10年； 3. 抗菌性能-大肠杆菌（24h）抗菌性能值>5.7、抗菌率>99%；抗菌性能-金黄色葡萄球菌（24h）抗菌性能值>5.1、抗菌率>99%； 4. 19种特定元素迁移（EN71-3:2019）符合 EN71-3:2019 标准限值要求；. 短链氯化石蜡SCCP依据（EU）2019/1021，含量≤0.15%；. 吹塑成型质量无缺料、熔接痕明显缺陷，熔接强度≥本体强度的80%，无分层；边角圆润度无尖锐棱角，圆角半径≥2mm，无割手感；. 座面静载≥2500N，≥20次，无破损、永久变形≤2mm；座面无破损、松动、异响；椅背静载≥1500N，≥20次，无破损、永久变形≤1mm；弯曲强度≥25MPa；抗压强度≥55MPa。	套	41.00			
			小计6					
7. 中央空调系统								
1	空调设备	风量模块机组	1. ★（环境温度7℃/6℃，出水温度45℃）单台额定工况制热量（kW）≥165 kW，单台机组额定输入功率（kW）≤45 kw，单台额定制热能效比COP(W/W)≥3.7； 2. ★（环境温度-12℃，出水温度41℃）（风机盘管型）单台名义工况制热量（kW）≥110kW，单台机组名义工	台	4			

		况输入功率 (kW) $\leq 42\text{kW}$, 单台名义制热能效比COP(W/W) ≥ 2.6; 3. ★ (环境温度-20°C, 出水温度50°C) 单台低温工况制热量 (kW) $\geq 90\text{kW}$, 单台机组低温工况输入功率 (kW) $\leq 52\text{kW}$, 单台低温制热能效比COP(W/W) ≥ 1.7; 4. (环境温度35°C, 出水温度7°C) 名义工况制冷量 (kW) $\geq 140\text{kW}$, 机组名义工况输入功率$\leq 42\text{kW}$, 名义制冷能效比COP(W/W) ≥ 3.35; 5. 涡旋式压缩机、机头数量≤ 2, 国际知名压缩机; 6. ★单风机风量$\geq 25000\text{ m}^3/\text{h}$, 机头数量$\leq 2$; 7. ★机组最高出水温度$\geq 60^{\circ}\text{C}$, 环境最低运行温度$\leq -35^{\circ}\text{C}$; 8. 机组运行重量$\leq 1000\text{kg}$; 机组的噪音$\leq 70\text{dB(A)}$; 9. 机组具有安全方面的控制, 机组风机电机具备CCC强制认证, 应具有高低压保护、电源逆(缺)相保护、机组制冷运行模式下的防冻保护、机组冬季水系统防冻保护、压缩机过流保护、压缩机排气温度保护、机组防过热保护、水流开关保护、传感器故障保护等自动保护功能; 10. 须有稳定可靠的自动除霜系统, 不增加耗能的辅助除霜设备(如电加热除霜)。模块组合后, 须具有间隔除霜功能; 11. ★空气源热泵机组必须是节能产品, 获得节能认证证书、CRAA认证证书、中国环境标志产品认证证书; 12. 多台空气源热泵并联使用, 机组具备后备运转功能。机组互备运转: 机组模块化设计, 各模块间没有主从之分, 1台线控器可控制16个独立模块, 同时各个系统完全独立, 便于安装和维修。压缩机互备运转: 单模块多系统设计机组, 一个系统故障时, 不影响机组其他系统正常运转; 13. 机组自带RS485接口, 开放MODBUS协议或BACnet协议, 可轻松接入产品厂家或第三方BAS楼宇自控系统, 实现本地集显集控。					
2	主机控制器	具备参数设置、模式切换、故障显示及查询等功能; 1台控制器可控制多台机组, 最多控制不少于15台; 可与机组实现至少230米以上远距离通讯, 安装位置灵活多样。	个	1			
3	风机盘管	1. 额定风量(m^3/h) $\geq 850\text{m}^3/\text{h}$, 制冷量$\geq 5.0\text{KW}$, 制热量$\geq 8.0\text{KW}$; 2. ★机组静压$\geq 50\text{Pa}$, 输入功率$\leq 98\text{W}$, 噪音$\leq 43\text{dB(A)}$; 3. 电源: 220V/1P/50Hz, 3排管; 电机防护等级IP20, 绝缘等级B级;	台	6			
4	风机盘管	1. 额定风量(m^3/h) $\geq 1190\text{m}^3/\text{h}$, 制冷量$\geq 6.6\text{KW}$, 制热量$\geq 11.2\text{KW}$; 2. 机组静压$\geq 50\text{Pa}$, 输入功率$\leq 135\text{W}$, 噪音$\leq 50\text{dB(A)}$; 3. 电源: 220V/1P/50Hz, 3排管; 电机防护等级IP20, 绝缘等级B级。	台	2			
5	射流机组	1. 额定风量(m^3/h) $\geq 7000\text{m}^3/\text{h}$, 制冷量(空调工况) $\geq 61\text{KW}$, 制热量(空调工况) $\geq 90\text{KW}$; 2. 射程$\geq 30\text{m}$, 电机功率$\leq 2.2\text{KW}$, 水流量$\geq 2.9\text{L/S}$; 3. 电源: 380V-3PH-50HZ, 6排管; 送风角度$\geq 60^{\circ}$, 自由调节, 覆盖面广。	台	13			

6		射流机组 控制器	控制柜内主要电气部件均选用优质国产品牌，确保精确控制和电气安全		个	13			
7		风盘控制 器	定温度范围：16℃~30℃；有掉电记忆、童锁及一控多功能		个	8			
8	附属设备	空调循环 泵	G=100m³/h H=33m N=15KW		台	2			
9		电子水处 理仪	DN150		套	1			
10		膨胀水箱	2T		个	1			
11	空调水系 统	镀锌钢管	DN25		m	43			
12		镀锌钢管	DN32		m	62			
13		镀锌钢管	DN40		m	29			
14		镀锌钢管	DN50		m	60			
15		镀锌钢管	DN65		m	8			
16		镀锌钢管	DN80		m	74			
17		镀锌钢管	DN100		m	111			
18		镀锌钢管	DN125		m	126			
19		镀锌钢管	DN150		m	84			
20		UPVC管	De25		个	52			
21		UPVC管	De32		个	37			
22		UPVC管	De40		个	68			
23		UPVC管	De50		个	82			
24		平衡阀	DN40		个	1			
25		平衡阀	DN150		个	1			
26		法兰涡轮 蝶阀	DN40		个	1			
27		法兰涡轮	DN80		个	8			



		蝶阀						
28		法兰蝶阀	DN100	个	4			
29		法兰蝶阀	DN150	个	6			
30		闸阀	DN32	个	3			
31		金属软接头	DN25	个	16			
32		铜球阀	DN40	个	26			
33		旁通阀	DN100	个	1			
34		压差旁通阀	DN100	个	1			
35		橡胶软连接	DN80	个	8			
36		橡胶软连接	DN100	个	4			
37		Y型过滤器	DN25	个	8			
38		Y型过滤器	DN40	个	13			
39		Y型过滤器	DN80	个	4			
40		Y型过滤器	DN100	个	2			
41		止回阀	DN100	个	2			
42		自动排气阀	DN20	个	6			
43		压力表		个	14			
44		温度计		个	10			



45		泄水阀	DN32	个	4			
46		辅材及配件		项	1			
47	空调风系统	镀锌风管	综合	m²	27			
48		风管保温	橡塑保温板20mm	m²	27			
49		软接	综合	m²	21			
50		下吹百叶	400*200	个	10			
51		自垂式百叶风口	600*400	个	21			
52		辅材及配件		项	1			
53	空调配电及控制系统	控制线		m	498			
54		穿线管		m	498			
55		辅材及配件		项	1			
56	运输、搬运、吊装费	材料运输、搬运、吊装费用		项	1			
57		主机支架		项	1			
58		辅材及配件		项	1			
59	设备电源	设备电源	电缆、配电箱及室外机基础	项	1			
			小计7					
			总计					



第五章 评标办法

- 一、评标方法（见投标人须知前附表）
- 二、评标程序：对资格审查合格的投标人，由评标委员会按以下程序进行。
1. 符合性审查；

符合性检查的内容及标准

序号	内 容	标 准
1	电子投标文件的签署、盖章	是否按招标文件要求签署、盖章
2	投标函、商务响应表、技术响应表	是否提供（如有一项不提供视为无效投标），是否按招标文件要求填写，如未按招标文件要求填写视为无效投标。
3	国家相关强制性标准	投标内容是否符合国家相关强制性标准（注：如果本项目所采购标的物没有国家相关强制性标准，评标专家对本项不进行评审。）
4	采购预算或最高限价	报价是否超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价
5	采购人不能接受的附加条件	电子投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件
6	法律、法规和招标文件规定	1. 不同投标人的电子投标文件是否由同一单位或者个人编制； 2. 不同投标人是否委托同一单位或者个人办理投标事宜； 3. 不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或者联系人员是否为同一人； 4. 不同投标人的电子投标文件

	的其他无效情形	是否异常一致或者投标报价是否呈规律性差异； 5. 不同投标人的电子投标文件是否相互混装； 6. 其它无效情形。
--	---------	---

2. 澄清有关问题；

3. 对投标文件进行比较和评价；

评分明细

序号	评审因素及分值	评审项	评审标准	评审项分值
1	投标报价 (30)	报价	满足招标文件实质性要求，且投标报价最低的为评标基准价，其报价得分为满分。其他投标人的报价得分分别按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（保留小数点后两位，第三位四舍五入）。	30分
2	商务部分 (5)	售后服务承诺函	投标人或生产厂家提供针对本项目的售后服务承诺函得5分, 不提供不得分。（提供原件扫描件，不提供不得分）	5.0分
3	技术部分 (65)	技术参数	所投产品技术参数要求完全满足招标文件要求的25分，★号项有一项不满足扣0.21分，非★号项有一项不满足扣0.07分，扣完为止。 注：所投产品技术参数须提供相关证明材料（包括但不限于所投产品的产品彩页、产品检测报告、产品说明书、技术白皮书等），不能提供相关证明材料者一律不得分，按负偏离规则扣减对应分值。投标人必须真实响应技术要求，如在中标后发现虚假响应将上报监管部门取消中标资格，并承担与之相关的一切责任损失。	25.0分
		项目技术方案	技术方案须针对① LED 显示系统（含室内东、北、西侧及室外屏及配套）、电子计分系统、看台座椅更换、中央空调系统四类采购内容逐项响应，②每类内容均须明确“到货—安装—调试—验收”时限节点，③包含系统联调方案（显示屏与计分系统联动、空调与配电及温控联动），④对清单中标注★的关键指标（如像素间距、刷新率、视频处理带宽、制热	15.0分

		量与能效比等）逐项提供证明材料，⑤并给出施工组织内容（各工种人数、施工工序、安全措施、进度表）。以上5项要素全部具备得15分，具备 4 项得12分，具备3项或覆盖采购内容少于三类得9分，未提供技术方案或方案与本项目无关得 0 分	
	售后服务方案	售后服务方案须涵盖五项要素：①质保期：明确显示屏、接收卡、空调机组、计分系统等整机及关键部件的质保年限，且不低于合同约定；②响应时限：明确报修受理响应、到场、修复的具体小时数；③备品备件：明确显示屏模组、接收卡、电源、风机盘管电机等易损件的备件数量或供应期限；④培训：明确操作培训场次、人次、内容及交付的操作手册、软件授权；⑤服务能力：明确本地或驻场服务网点、7×24 服务电话、远程支持及年度巡检次数。以上5项均以具体数值或明确承诺给出得8分，4 项达标得6分，3项达标或全部仅为定性描述得4分，未提供售后服务方案得 0 分。	8.0分
	应急方案措施	 应急方案须结合本项目运行场景（含赛事应用）作出响应，须涵盖五项要素：①风险清单覆盖主要风险：显示屏故障、计分系统故障、空调停机、供电断电、网络信息安全；②每类风险均明确处置时限（如响应≤X 分钟、恢复≤X 小时）；③具备应急与备用措施：备用显示控制、备用计分手段、备用供电、应急通讯；④明确应急组织：责任人、值班人员、联系方式及处置流程步骤；⑤赛事及大型活动保障预案：赛事期间驻场值守、赛前检查、应急演练安排。以上5项要素全部具备得8分，具备 4 项得6分，具备3项得4分，未提供应急方案或与本项目运行场景无关得0分。	8.0分
	质量保证方案和质量控制措施	质量保证方案须涵盖五项要素：①到货验收：对照清单规格参数逐项核验，查验检测报告及认证证书；②安装过程控制：明确工序检验点、隐蔽工程验收、钢结构及吊装质量检查；	9.0分

		③联调与试运行：明确显示屏-计分系统联动试运行、空调满负荷试运行及整体试运行时间； ④资料归档：验收记录、质保书、合格证、操作手册齐全并归档；⑤不合格处理：明确不合格品的返工、更换、复验流程及责任。以上5项要素全部具备得9分，具备4项得7分，具备3项得5分，未提供质量保证方案得0分。	
--	--	--	--

4. 推荐中标候选人名单；

5. 编写评标报告。

三、评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

1. 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

2. 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，起草评审报告，并予签字确认。

3. 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄露供应商的电子投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

4. 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或行政监管部门报告并加以制止。

发现采购人、代理机构及其工作人员在政府采购活动中有串标评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向行政监管部门报告。

5. 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者代理机构答复供应商质疑，配合行政监管部门的投诉处理工作等事宜。

6. 法律、法规和规章规定的其他义务。

四、评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

1. 应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知采购人或者代理机构，不得私自转托他人。

2. 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。行政监管部门、采购人或代理机构也可要求该评审专家回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

3. 评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

4. 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原电子投标文件原意不同的意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

5. 有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。



第六章 合同条款及格式

政府采购合同参考范本 (货物类)

合同编号：_____

项目名称：_____

采购文件编号：_____

甲 方：_____

乙 方：_____

集采机构：_____



_____年_____月_____日

第一部分 合同协议书

项目名称：_____（分包项目须填写完整的分包号及分包名称）
项目编号：_____
甲方（采购人）：_____
乙方（中标人）：_____
签订地：_____
签订日期：____年____月____日
_____（以下简称：甲方）通过_____组织的_____（公开招标）采购方式，经_____（评标委员会）评定，_____（中标人名称）（以下简称：乙方）为本项目中标人，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以资共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 招标文件（含澄清、说明或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	生产厂商
1					
2					
3					
.....					

1.3 价款

本合同总价为：¥ _____元（大写：人民币_____元）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格
1		
2		
3		
.....		
总价		

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：_____；

1.4.2发票开具方式：_____。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1交付期限：_____；

1.5.2交付地点：_____；

1.5.3交付方式：_____。

1.6 违约责任

1.6.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可以要求乙方支付违约金，违约金按每延迟交付货物一日的应交付而未交付货物价格的_____%计算，最高限额为本合同总价的_____%；延迟交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可以要求甲方支付违约金，违约金按每延迟付款一日的应付而未付款的_____%计算，最高限额为本合同总价的_____%；延迟付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物



或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)或者欺诈行为(即:以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)的,对方当事人可以书面通知违约方解除本合同;

1.6.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时,仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施,并有权按照实际损失情况要求违约方赔偿损失;任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时,仍有权要求违约方支付违约金和按照实际损失情况要求违约方赔偿损失;且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式;

1.6.5除前述约定外,除不可抗力外,任何一方未能履行本合同约定的义务,对方当事人都有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等,且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式;

1.6.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间,书面通知甲方暂停采购活动的情形,或者询问或质疑事项可能影响中标结果的,导致甲方中止履行合同的情形,均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议,双方当事人均可通过和解或者调解解决;不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以选择下列第_____种方式解决:

1.7.1将争议提交_____仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决;

1.7.2向_____人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

甲方:_____(单位盖章)_____ 法定代表 或委托代理人(签字): 时间:____年____月____日	乙方:_____(单位盖章)_____ 法定代表 或委托代理人(签字): 时间:____年____月____日
--	--



第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “货物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地方。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远

距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料 and 保密义务

2.7.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；

2.11.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同



专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见**合同专用条款**。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2合同适用中华人民共和国法律。

2.20 履约保证金

2.20.1采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按**合同专用条款**约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.20.2履约保证金在**合同专用条款**约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.20.3如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.21 合同份数

合同份数按**合同专用条款**规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容



第七章 政府采购项目投标人满意度调查问卷

项目名称：

招标文件编号：

1. 请对本项目招标文件质量进行评价。

A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因：_____

2. 请对代理机构工作人员的服务态度进行评价。

A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因：_____

3. 请对代理机构工作人员专业化水平进行评价。

A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因：_____

4. 请对代理机构工作人员的工作效率进行评价。

A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因：_____

5. 其他意见或建议。



投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

说明：本表格由投标人填写，请在相应的括号打“√”。自中标公告发布之日起7个工作日内递交给代理机构。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统投标人操作手册

一、引言

1.编写目的

编写此手册的目的是为了给使用此系统的投标人提供正确的使用方法和常见问题的解答。

2.适用范围

此手册适用于使用本系统参与政府采购项目的投标人使用。

二、系统概述

投标文件离线编制工具

投标工具可以创建新的投标文件或打开以前创建的投标项目文件；工具导入招标文件（.zbsx），并按照招标文件要求的投标文件格式生成投标文件模板；工具自动引导投标人按照招标文件要求完成投标文件编制；工具支持断网离线编制功能；工具可自动检查投标文件的完成性；工具可以生成数据文件和版式文件，有投标文件电子签章、加密或固化功能。

开标系统

提交投标文件截止时间前只需上传经投标文件离线编制工具生成的版式投标文件和HASH值到区块链，提交投标文件时间到达后由智能合约验证投标文件有效性，无效文件自动拒收。在截止时间前，投标人可以撤回响应；所有时间应使用国家授时中心标准时间；系统自动记录投标人所用的网络IP和硬件编码。

三、运行环境

投标人准备可以稳定上网的电脑，操作系统建议使用windows10。

• 使用说明

1.登录一网通办系统

投标人登录了一网通办系统（<https://sjfz.ggzyjy.gansu.gov.cn:19004/#/login>）进行投标登记、查看项目简讯、下载投标文件编制工具。

账号登录

- 按照页面所示，输入用户名、密码、验证码，点击“登录”，进入系统主页。若供应商无登录账号，点击“注册”。
- 点击“注册”后，跳转至用户注册页面，按要求依次填写：用户名、密码、确认密码、图形码、验证码等信息。填写完毕后，点击“注册”，即

完成新用户注册。

说明：登录账号是在甘肃省公共资源交易数字证书（CA）互认共享平台注册认证的账号（11 位手机号码），密码是对应设置的密码。




证书登录

采用证书登录方式，交易主体信息需要接入甘肃省公共资源交易中心主体共享平台，然后办理证书（ukey）后方能使用。登录操作步骤为：在电脑上安装证书（ukey）驱动，然后在电脑上接入证书（ukey），输入用户密码和证书（ukey）pin码，验证后登录系统。




2.一网通办首页

投标人可以在甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的一网通办首页，通过点击“下载投标文件编制工具”链接进入开评标系统。在系统中，投标人可以查看项目详情，进入网上开标厅，并下载所需的投标文件编制工具以及固化的招标文件。



3. 安装投标文件编制工具客户端工具

点击投标文件工具下载，选择安装路径——默认安装路径为C盘，可以手动更改安装路径；点击安装进程显示安装完成后点击“立即体验”，进入工具首页。



4. 导入招标文件

打开投标文件离线编制工具，点击新建投标文件，上传下载好的招标文件上传上去，格式为zbsx。填写投标文件名称，选择保存路径。



5. 编制流程说明

5.1 签章说明提示:

• 电子签章

在每个环节分别点击“生成签章文件”按钮，生成签章文件，进行签章操作，然后上传签章文件。完成后，可以查看签章文件，检查签章是否成功。

甘南文电电子交易系统-投标文件编制工具

封面

生成签章文件

招标文件编号: 11
包号: 1
采购人: 11
11 机构: 11

投标人名称(加盖公章): 11
投标人详细地址: 11
投标人联系电话: 11
投标人统一社会信用代码: 11

投标日期: 2023 年 11 月 22 日

甘南文电电子交易系统-投标文件编制工具

甘肃卫生职业学院信息化教学设备采购项目

生成签章文件

甘肃卫生职业学院信息化教学设备采购项目


招标文件编号: 11
包号: 1
采购人: 11
11 机构: 11

投标人名称(加盖公章): 11
投标人详细地址: 11
投标人联系电话: 11
投标人统一社会信用代码: 11

投标日期: 2023 年 11 月 22 日

签章

- 需要安装签章插件
- 插入数字证书，输入证书密码。进入签章环节，选择所签印章，进行签章。



• 无电子签章

投标人没有电子签章，可以将页面信息填写完成后，点击“下载当前文件”按钮，将当前文件下载打印，加盖实体印章后扫描成PDF格式文件，然后点击“上传当前文件”按钮，将签章文件回传。



5.2编制流程说明

5.2.1封面

投标人根据页面提示填写封面信息。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

生成投标文件 下载投标文件 上传投标文件

封面

生成投标文件 下载投标文件 上传投标文件

招标文件编号: _____
包号: 1
采购人: _____
机构: _____
投标人名称(加盖公章): _____
投标人详细地址: _____
投标人联系电话: _____
投标人统一社会信用代码: _____

填写封面信息

投标日期: 2023 年 11 月 22 日

下一步

甘肃文锐电子交易系统有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1.002

5.2.2 投标函

投标人上传PDF版的投标函。页面可以预览投标函内容。上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

甘肃卫生职业学院信息化教学终端设备采购项目

如果有电子章，可以在线盖章

可以下载投标文件模板

生成投标文件 下载投标文件 上传投标文件

选择文件

上传投标文件

6207240008255

甘肃文锐电子交易系统有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1.002



5.2.3 资质文件

投标人根据招标文件设定的资质要求，上传对应的资质文件，格式为PDF。

系统功能：

- 可以查看上传的资质文件；
- 如果上传错误，可以点击删除按钮，删除文件，重新上传；
- 如果招标文件规定了上传文件格式模板，投标人可以下载相应模板；
- 上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。



5.2.4 商务部分

投标人根据招标文件中评标办法中设定的评审项目和评审标准，一一响应商务文件（每一项都是必传项）。格式为PDF版。上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

密封
招标文件
开标记录

投标文件
生成投标文件

投标文件

序号	评审项目	评审标准	文件上传
1	业绩	投标人提供2019年11月1日以来类似项目业绩，每提供一个得1分，满分4分（提供中标（成交）通知书或合同附件扫描件加盖公章）	▲上传文件
2	资质	提供数字出版生产厂IA ISO9001质量管理体系认证；ISO14001环境管理体系认证；ISO 45001职业健康安全管理体系认证。提供以上三项所有类证书原件扫描件上传及国家市场监督管理总局全国认定认可信息公共服务平台查询结果并加盖公章，每提供一个得2分，总分6分，不提供不得分。	▲上传文件
3	售后	投标人应结合本项目的投标特点来制定符合本项目的售后服务方案。评标根据投标人提供的售后服务方案（方案中需明确针对本项目所能提供的再次服务内容、设备故障问题解决方案是否全面具体、故障处理响应及时并明确时限、现场服务到达时间、技术支持人员安排合理度、完整的服务体系流程、免费服务年限、收费标准处理措施以及符合本项目的其他售后服务等。）进行综合评分：提供服务承诺全面合理、可行性强、具有完善的售后服务体系、解决问题方案全面的得4分；服务承诺较完整、可行性及服务体系、解决问题方案较全面的得3分；售后服务承担的一般、可行性不强、解决问题方案简单得2分；不合理或未提供服务承诺的不得分。	▲上传文件

[上一步](#) [下一步](#)

甘肃文锐电子交易网络有限公司 | 3.2.3 | 版本号：1.002

投标人根据招标文件中评标办法设定的评审项目和评审标准，一一响应技术文件（每一项都是必传项）。格式为PDF版。上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

如果投标人是中小微企业、监狱及残疾人企业，有相关的证明材料，可以上传。如果没有，直接点击“下一步”进入下一个环节。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

新建投标文件

导出投标文件

生成投标文件

封面

投标通

投标资质文件

商务部分

技术部分

优惠政策

开标一览表

报价明细表

商务技术资料

优惠政策

生成投标文件

序号

优惠政策

文件上传

1

中小微、监狱及残疾人企业优惠

上传文件

2

联合体中小企业优惠的利率

上传文件

1-1

1-2

5.2.7开标一览表

投标人根据招标文件设定的开标一览表表头，填写相应内容。填写完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

新建投标文件

导出投标文件

生成投标文件

封面

投标通

投标资质文件

商务部分

技术部分

优惠政策

开标一览表

报价明细表

商务技术资料

开标一览表

生成投标文件

导出投标文件

生成投标文件

投标人名称: 1

项目名称: 甘肃卫生职业学院信息化教学终端设备采购项目

招标文件编号: 1

包号: 1

币种: 人民币

序号

投标人名称

总价(万元)

1

1

投标人(公章): 1

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日期: 2023年11月22日

说明:

1. 报价应是最终用户验收合格后的总价, 包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费等和项目实施过程中发生的其它费用。

2. “开标一览表”必须签字或盖章, 否则为无效投标, 可以在盖章处签字或盖章。

3. “开标一览表”按包分别填写。

4. 电子投标文件中的开标一览表必须与开评标系统中用于现场开标的开标一览表内容一致, 若不一致的, 以网上开评标系统中用于现场开标的开标一览表为准。


1-1

1-2

甘肃文锐电子交易网络有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1.0.0.2



- 异常低价校验:



5.2.8 报价明细表

投标人根据招标文件的要求, 填写相关内容。

分别有两种方式:

- 手动填写: 可以添加行, 手动填写明细表
- Excel表: 下载Excel表模板, 填写完成后, 直接导入Excel表 (注意: 表头内容不能修改, 否则会上传失败)



甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

报价明细表

生成投标文件 下载投标文件 上传投标文件

封面
投标通
投标资质文件
商务部分
技术部分
优惠政策
开标一览表
报价明细表
商务技术资料

报价明细表

投标人名称: 1
项目名称: 甘肃卫生职业学院信息化教学终端设备采购项目
招标文件编号: 1
包号: 1
单位: 万元

可以Excel文件下载上传

+ Excel模板下载 + Excel数据导入

序号	货物名称	品牌	数量	交货期	单价	总价	备注	操作
1								

可以在线填写

投标人(公章): 1
法定代表人或授权代表(签字或盖章):
日期: 2023年11月22日

上一步 下一步

甘肃文锐电子交易系统有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 3.002

5.2.9商务技术资料

投标人需要响应招标文件设定的投标文件（必传项，格式为PDF版）系统功能：

- 可以查看上传的文件；
- 如果上传错误，可以点击删除按钮，删除文件，重新上传；
- 如果招标文件规定了上传文件格式模板，投标人可以下载相应模板；
- 上传完成后，可以点击“预览文件”，查看整个投标文件。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

商务技术资料

生成投标文件

封面
投标通
投标资质文件
商务部分
技术部分
优惠政策
开标一览表
报价明细表
商务技术资料

商务技术资料

序号	资料名称	操作
1	投标人类似项目业绩一览表	上传文件 下载模板
2	商务响应表	上传文件 下载模板
3	售后服务承诺	上传文件 下载模板
4	技术响应表	上传文件 下载模板
5	投标产品详细配置	上传文件 下载模板

上一步 下一步

甘肃文锐电子交易系统有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 3.002

5.2.10低于最高限价附件

投标人需要响应招标文件设定的投标文件（非必传项，格式为PDF版）系统功能：



5.2.11 预览投标文件

投标人在编制投标文件过程中，可以随时点击页面“预览文件”按钮，查看投标文件的完整内容。如果填写有问题，可以返回重新填写。

5.2.12 导出投标文件

投标人完成投标文件编制，点击“导出投标文件”按钮，进入导出环节。

开始导出投标文件



生成投标文件



查看投标文件完整性



导出投标文件

点击导出投标文件按钮，导出投标文件。



- 导出固化投标文件，一份是加密文件（格式为tbsx）；一份是投标文件编码；一份是PDF版的投标文件。

特别说明：

- (1) 投标文件编制流程没有结束之前，不能点击“导出投标文件”按钮，只有完成最后一个环节后，才能点击导出投标文件。
- (2) 投标文件签章完成后，请点击查看投标文件按钮，仔细查看投标文件。
- (3) 导出投标文件时，弹框内容需要仔细阅读，如果文件大小10MB以下，则有投标文件未盖章的风险，请返回查看投标文件是否盖章。

6. 开标系统

6.1 下载投标文件编制工具和固化招标文件

找到项目，点击“进入网上开标厅”按钮，进入网上开标页面。


- 可以查看开标须知
- 下载对应版本的响应文化离线编制工具
- 下载固化的招标文件（格式为zbsx）
- 查看PDF版的招标文件





6.2上传哈希值

提交投标文件截止时间前，打开交易系统，找到项目，进入网上开标厅，上传投标文件的哈希值。注：如果提交投标文件截止时间前，投标文件有所变化，可以撤回哈希值，重新上传新的哈希值。系统以最后一次上传的哈希值为主。



6.3上传核验投标文件

开标时间到了，登录甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统，找到项目，进入网上开标厅，在对应位置上传投标文件，由智能合约验证投标文件有效性，无效文件系统自动拒收。



6.4确认开标结果


投标人在开标结果确认环节，查看开标记录，对开标结果进行确认。



评标时，投标人需要登录甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统，找到对应的评标项目，进入评标大厅。


序号	项目名称	项目编号	文件编号	开标时间	开标方式	评标方式	状态	操作
1	测试货物公开X122302	wdm22122302	ghm22122302	2022-12-28 09:00:00	公开开标	资格预审	等待开标	进入评标大厅
2	20221213C3733333333333333	12345	54321	2022-12-14 09:00:00	竞争性磋商	资格预审	等待开标	进入评标大厅
3	20221212C37-公平-货物采购1	123	321	2022-12-12 09:00:00	公开开标	资格预审	正在评标	进入评标大厅
4	公开采购110790x	1231231	1231232	2022-11-07 19:40:00	询价	资格预审	正在评标	进入评标大厅
5	货物采购110790x	232312	23123	2022-11-07 17:00:00	询价	资格预审	等待开标	进入评标大厅
6	货物公开110790x	23123	2312321	2022-11-07 16:35:00	公开开标	资格预审	正在评标	进入评标大厅
7	公开采购01	A343123123	A34343423423	2022-11-04 15:00:00	公开开标	资格预审	正在评标	进入评标大厅
8	甘肃省公路交通教育基础设施设计施工总承包	A01-12620000240333451-20220819-030407-2	2605-2209047	2022-10-22 08:00:00	邀请招标	资格预审	等待开标	进入评标大厅
9	33	33	33	2022-09-16 21:00:00	单一来源采购	资格预审	等待开标	进入评标大厅

如果专家发起澄清，投标人需要回复澄清。上传附件。



技术支持人员联系电话：0931-4267890





微信扫码咨询

四、CA证书办理服务操作流程

使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册的用户名及密码登录甘肃省公共资源交易“一网通办”系统，逐次点击按钮“我的工作台”--“数字证书(CA)办理”--“用户及证书办理”--“交易平台证书办理”，选择ukey办理平台。

现以【甘肃文锐一简易网数字证书办理平台：<http://www.jian-yi.com>】为例，介绍证书办理流程。交易主体选择 ukey 办理平台，单击“甘肃文锐一简易网数字证书办理平台”--“授权并登录”按钮，进入证书申请页面。



1. 操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用360安全浏览器的极速模式进行操作。

2. 证书新办所需资料

①企业证书办理：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书办理：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章采集仅采集所需印章；③企业证书办理的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书办理的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及扫描件均可）。

3. 证书新办申请

在简易网数字证书办理平台，点击左侧导航栏“证书新办”，进入证书新办页面。选择主体类型、证书年限、电子签章等信息，完善经办人信息并上传所需附件，检查无误后支付并提交订单即可。



4. 待工作人员审核并制作证书

订单提交成功后，需工作人员审核订单并制作证书，您可以在订单中心查看订单状态。如果显示“订单完成”，则说明证书已经办理完成。如果收到短信提示证书订单未通过核验，可以根据提示重新提交申请。

注：审核订单时效一般为1个工作日内，有特殊要求请致0931-4267890说明情况。

5. 证书领取

邮寄：数字证书办理完成后，一般情况下会在当天安排邮寄，可在简易网数字证书办理平台查看邮寄情况及快递单号。



注：没有录入快递单号的，代表快递还未发出，可添加订单右侧的二维码，咨询对应工作人员。

自取：根据提交订单时选择的自取地址，携带相关资料前往对应地址领取证书。

6. 自取证书需携带的资料

①企业证书—营业执照+经办人身份证正反面；

②个人证书—自然人身份证正反面+经办人身份证正反面。

注：①如领取人不是经办人本人，需额外携带代领人身份证正反面；②所有附件全部加盖企业鲜章。

五、证书更新操作流程

1. 驱动下载

在证书更新之前，请确保您已经下载并安装了最新的数字证书驱动。如未安装，请访问简易网数字证书办理平台，点击左下侧“下载装驱动”按钮，进行下载和安装，下载程序前请关闭或退出360安全卫士等可能拦截下载或安装的安全软件。



2. 操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用IE浏览器或360安全浏览器的兼容模式进行证书更新操作。

3. 证书更新所需资料

①企业证书更新：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书更新：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章需采集证书内所有签章；③企业证书更新的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书更新的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及扫描件均可）。


4. 提交证书更新订单

①通过电脑打开简易网数字证书办理平台网址，使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册认证通过的手机号及密码登录；

②登录后在系统界面的左侧导航栏中找到并点击“证书更新”选项，在电脑端插入所需更新的证书(Ukey 锁)；

③根据页面提示填写所需信息及上传对应附件资料，然后付费并提交审核。

注：请使用 360 安全浏览器的兼容模式（兼容模式的切换如图所示）或 IE 浏览器进行操作。



5. 等待审核

支付完成后，您的证书更新资料将提交给工作人员进行审核，审核时限一般为2个工作小时左右（着急情况可致电0931-4267890加急）。如果核验未通过，您需登录系统，根据退回原因重新修改并再次提交。

6. 更新证书

订单审核通过后您需在证书办理系统自行完成证书更新操作。在“数字证书服务”中找到需更新的证书订单，在电脑端插入待更新的数字证书（黑色锁），点击“立即制作”按钮，进入证书更新流程，依次完成操作。

注：证书更新完成后i信（驱动）页面展示的证书有效期会同步至最新有效期。

六、证书变更操作流程

1. 驱动下载

在证书变更之前，请确保您已经下载并安装了最新的数字证书驱动。如未安装，请访问简易网数字证书办理平台，点击左下侧“下载安装驱动”按钮，进行下载和安装，下载程序前请关闭或退出360安全卫士等可能拦截下载或安装的安全软件。



2.操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用IE浏览器或360安全浏览器的兼容模式进行证书变更操作。

3.证书变更所需资料

①企业证书变更：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书变更：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章采集除新增或变更的签章需采集外，证书内其余签章也需重新采集；③企业证书变更的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书变更的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及扫描件均可）。

4.提交证书变更订单

①请先在甘肃省公共资源交易主体共享平台提交主体信息变更，并确保变更信息认证通过；

②通过电脑打开简易网数字证书办理平台网址，使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册认证通过的手机号及密码登录；

③登录后在系统界面的左侧导航栏中找到并点击“证书变更”选项，在电脑端插入所需变更的证书(Ukey锁)；

④根据页面提示填写所需信息及上传对应附件资料， 支付费用提交审核。

5.等待审核

支付完成后，您的证书变更资料将提交给工作人员进行审核，审核时限一般为2个工作小时左右（着急情况可致电0931-4267890加急）。如果核验未通过，您需登录系统，根据退回原因重新修改并再次提交。

6.证书变更

订单审核通过后您需在证书办理系统自行完成证书变更操作。在“数字证书服务”中找到需变更的证书订单，在电脑端插入待变更的数字证书（黑色锁），点击“立即制作”按钮，进入证书变更流程，逐次完成操作。注：订单状态为“已完成”代表当前证书变更完成。

七、发票申请操作流程

登录简易网数字证书办理平台，在系统正上方“订单中心”环节下，点击“发票管理”按钮，在发票申请页面填写开票信息，发票开具时间一般为1-3个工作日。

注：文锐数字证书（黑色锁）的发票默认开具增值税电子普通发票，如有特殊需要，请致电0931-4267890。

八、证书办理平台联系电话

实体介质数字证书（CA）办理

- 1、甘肃文锐电子交易网络有限公司（黑色锁）：0931-4267890
- 2、江苏翔晟信息技术股份有限公司：025-66085508
- 3、甘肃成兴信息科技有限公司：0931-2909370
- 4、金润方舟科技股份有限公司甘肃分公司：4008199995
- 5、交易通信息技术有限公司：4006131306
- 6、甘肃中工国际招投标有限公司：4006123434
- 7、陕西省数字证书认证中心：400636988813609362661

全国互认移动数字证书（CA）办理

- 1、杭州天谷信息科技有限公司（e签盾APP）4000878198
- 2、西部安全认证中心有限责任公司（爱诺签APP）4007188588
- 3、广联达科技股份有限公司（广联达E投APP）17168586562
- 4、新疆数字证书认证中心（有限公司）（中标一证通APP）4000921999

